

## InSight S485PI

VIGI 8MP 紅外線全景半球型監視器/商用網路監控攝影機

### 產品特色

- 180° 全景寬廣視野
- 4K (8MP) 超高清 · 紅外線範圍可達 20 公尺\*1
- 紅藍警示燈威嚇力更強
- 人 & 車分析\*2
- 人 & 車分類
- 智慧偵測
- 智慧影像強化技術
- 聲音和警報介面
- IP67 防塵防水和 IK10 防破壞
- H.265+ 壓縮技術



### 產品規格

型號	InSight S485PI	
攝影機	感光元件	1/2.7" 逐行掃描 CMOS
	快門速度	1/3 ~ 1/10000 秒
	慢速快門	支援
	最低照度	0.005 Lux; 0 Lux 紅外線
	日/夜機制	紅外線切換濾鏡
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動
鏡頭	類型	定焦鏡頭
	焦距	1.65 mm
	光圈	F2.0
	視角範圍	1.65mm : • 水平 FOV : 180° • 垂直 FOV : 86° • 對角 FOV : 180°
	鏡頭接口	M12
	DORI 距離	1.65mm : • 偵測 : 44 m • 觀察 : 18.33 m • 識別 : 8.8 m • 辨識 : 4.4 m

型號		InSight S485PI
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~75°、旋轉：0°~360°
	照明	<ul style="list-style-type: none"> <li>數量：4</li> <li>範圍：20 m</li> <li>波長：850nm</li> </ul>
	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
影像	最高解析度	3840x2160
	主串流	幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		解析度： 3840x2160, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720  備註： 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps ·
	子串流	幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
		解析度： 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240  備註： 若影像旋轉設為 90° 或 270° · 幀率最高只支援 20fps ·
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> <li>主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>子串流：H.265/H.264</li> </ul>
H.264 類型	高設定檔	
H.264+	支援主串流	
H.265 類型	主設定檔	
H.265+	支援主串流	
影像碼率	<ul style="list-style-type: none"> <li>主串流：256 Kbps - 8 Mbps</li> <li>子串流：64 Kbps - 1024 Kbps</li> </ul>	

型號		InSight S485PI
影像	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鏡像</li> <li>• 亮度</li> <li>• 對比</li> <li>• 飽和度</li> <li>• 銳利度</li> <li>• 曝光</li> <li>• WDR</li> <li>• 白平衡</li> <li>• 防止紅外線過度曝光</li> <li>• 透過用戶端軟體調整 HLC</li> </ul>
	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 遮罩
	ROI	4 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	雙向語音
	語音輸入	內建麥克風
		聲音輸入介面
	語音輸出	內建喇叭
		聲音輸出介面
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8 KHz
環境噪音過濾	支援	
聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)	
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
	ONVIF	支援
	API 協定	Open Network Video Interface (Profile S/T/G)
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS

型號		InSight S485PI
網路	支援瀏覽器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Chrome® 57 和以上版本</li> <li>• Firefox® 52 和以上版本</li> <li>• Safari® 11 和以上版本</li> <li>• Microsoft® Edge 91 和以上版本</li> </ul>
	雲端	支援
	安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要驗證
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 入侵偵測</li> <li>• 越線偵測</li> <li>• 區域進入偵測</li> <li>• 離開區域偵測</li> <li>• 物體遺留偵測</li> <li>• 物體移除偵測</li> <li>• 遊蕩偵測</li> <li>• 人像偵測</li> <li>• 車輛偵測</li> <li>• 異常聲音偵測</li> <li>• 場景變更偵測</li> </ul>
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移動偵測 (透過人&amp;車分類進行增強·以獲得更準確的警報)</li> <li>• 鏡頭遮擋偵測</li> <li>• 異常 (非法登入)</li> <li>• 警報輸入設備</li> </ul>
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 記憶卡影片錄製</li> <li>• 上傳至 FTP</li> <li>• 警報輸出設備</li> <li>• 訊息推送</li> <li>• 發送到警報伺服器</li> <li>• 主動防禦-聲音警報</li> <li>• 主動防禦-燈光警報</li> <li>• Email 警報</li> </ul>
深度學習功能	人&車分析	依據多種屬性搜尋並篩選特定的人或車輛·讓事後搜尋更快更容易。*3
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔, PoE
	警報	1 警報輸入、1 警報輸出 紅藍警報燈
	重置按鈕	支援
	電源	DC 電源孔
	本機存取	內建記憶卡卡槽·支援 MicroSD 卡最高 512GB*5
	內建麥克風	支援; 記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	支援

型號	InSight S485PI	
介面	聲音	1 音源輸入、1 音源輸出
一般規格	運作溫度	-30°C~60 °C
	儲存溫度	-40 °C ~ 60 °C
	運作濕度	95% 或以下(無凝結)
	儲存濕度	95% 或以下(無凝結)
	包裝內容	VIGI 網路攝影機 快速安裝手冊 線材防水配件 安裝配件
	材質	金屬
	淨重	0.76 公斤
	電源供應	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12V DC ± 5% · 最高 18W, 5.5 mm 同軸電纜供電</li> <li>• PoE : 802.3at · class 4 · 最高 21W</li> </ul>
	防護	IP67 防塵防水 · IK10 防破壞
	產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	112.3 × 112.3 × 110.2 mm
認證	CE, NTRA, KC, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF, IP67, IK10	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。