

## LIN-IPC-POE-8

### poe 中繼器

#### 產品特色

- poe 網路中繼器：室外防水 1 進 2 出 48V 遠距離網路延伸器。
- poe 供電分線器：監控配件一分二擴展器 IEEE802.3。
- 正常使用時，POE 交換機與 POE 攝影機網線之間的距離小於 100 米。如果你添加 POE 擴展器，它可以將距離再延長 200 米。
- 正常使用時，一條乙太網線連接一個 POE 攝影機。如果添加 POE 擴展器，則可以連接一條乙太網電纜兩個或四個 POE 攝影機。
- POE 擴展器即插即用，易于安裝。IP66 防水。
- POE 擴展器輸入端連接到 POE 交換機，輸出端連接到 POE 攝影機或其他 POE 網路設備，支持 IEEE802.3af/at。
- 體積小，重量輕，效果好，畫質清晰，傳輸穩定。



#### 產品規格

型號	LIN-IPC-POE-8
埠規格	2 個百兆 POE 供電口+1 個百兆 POE 輸入口
儲存轉發	支持
交換內容	0.6G
MAC 地址表	2K
使用環境	工作溫度：0C-40C 存儲溫度：-40T-70 電 工作濕度:10%-90% RH 不凝結 存儲濕度：5%-90% RH 不凝結
POE 受電標準	支持 12/36、45/78 全線序受電支持 IEEE802.3af/at 標準
支援的標準協議	IEEE802.3 乙太網介質存取控制協定 IEEE802.3i 10BASE-T 乙太網 IEEE802.3u 100BASE-TX 快速乙太網 IEEE802.3x 流量控制 IEEE802.3af/at
POE 供電標準	標準 IEEE802.3af7at 單口最大功率 30W ( 供電線序 12/36 ) 支援順序開機 支持過流過壓短路保護 支援大功率 PD 軟啟動
系統模式	默認 OFF 檔：正常傳輸所有埠為 100Mbps 開關拔至 ON 檔：開啟超遠模式 ( 最遠達 250 米 )
資料傳輸速率	乙太網 10Mbps 半雙工，20Mbps 全雙工 快速乙太網 100Mbps 半雙工，200Mbps 全雙工
網路介質	100Base-TX: 2 對 5 類(cat5)或者 UTP/STP (W100m) 10Base-T:2 對 5 類(cat5)或者 UTP/STP (<250m)
產品規格	約 8.8 x 4.2 x 2.2cm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。