

投光燈系列

50W/100W/150W/200W/300W

產品特色

- 未經本公司同意，禁止於網路上銷售花朵系列燈具
- 產品支架採 304 不鏽鋼材質，厚 2.5mm，可提升支撐壽命
- 磨砂玻璃處理擴散光線佳，不眩光
- 電壓 85~277V 可使用在科技半導體公司安裝
- 實驗通過長時間 7200 小時 恒亮不滅測試後正常
- 發光採飛利浦高亮度芯片，發光效果更佳
- 全鋁壓鑄材質散熱佳
- 投光燈系列可加購光敏電阻，方便日夜切換 (選購)
- 400W 投光燈 需訂製，投射距離 60 米



產品規格

型號	投光燈系列 (50W / 100W / 150W / 200W / 300W)				
光色	白				
	黃				
產品型號	50131-050	50131-100	50131-150	50131-200	50131-300
	50132-050	50132-100	50132-150	50132-200	50132-300
消耗功率	50w±10%	100w±10%	150w±10%	200w±10%	300w±10%
輸入電壓	85-277V 50/60Hz				
功率因數	≥0.95				
晶片	飛利浦				
相關色溫	白光 6500K±10%				
	黃光 3000K±10%				
光通量	6000 lm ±10%	12000 lm ±10%	18000 lm ±10%	24000 lm ±10%	36000 lm ±10%
	5700 lm ±10%	11400 lm ±10%	17500 lm ±10%	22800 lm ±10%	34000 lm ±10%
發光效率	120 lm/w ±10%				
演色性	RA>80				
IP 等級	66				
發光角度	120 度				
突波設計	6KV				
投射距離	—	20 米	30 米	40 米	50 米
燈具尺寸	20.2 x 4 x 24.2 公分	25 x 5 x 31 公分		29.3 x 5 x 35.1 公分	33.1 x 5 x 40 公分
燈具重量	1000g	2000g		2500g	3200g
產品材質	一體壓鑄鋁+304 不鏽鋼支架				
發光方式	採 SMD 多點發光非 COB 小面積發光				

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。