

ST-680

連線液晶螢幕型門禁主機

產品特色

- 讀卡機與控制器一體，可獨立運作不需外接控制器。
- 可與電腦連線或離線單機運作。
- 16X2 超廣角背光顯示幕，超耐用不鏽鋼按鍵。
- 卡片容量 9000 張。
- 歷史資料容量 6000 筆。
- 感應主機具有 48 個時區可供使用者自行設定。
- 具有 5 種開門模式。



產品規格

型號	ST-680
電源	DC 12V±15%
電流	待機時：180mA 動作時：210mA ±5%
螢幕	16X2 STN 超廣角背光 LCD
外殼材質	PC 防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.感應開門 2.感應加密碼 3.按鈕開門 4.電腦送訊開門 5.特殊系統密碼開門
開門時間	00~255 (sec.)
卡片容量	9000 張
歷史記錄	6000 筆
密碼組數	9000 組 (每張卡號一組)
時段	48 組時區，每個時區有 5 個時段可設定
電腦連線	具有 RS-485 或內建 TCP / IP (選購)
副讀頭	可外接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 防盜偵測 3. 門偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防齧迫輸出
操作模式	連線或單機操作
鍵盤	2X6 · 12 顆耐用按鍵
尺寸	160 (L)x100(W)x30(H) (mm)
重量	350g (含包裝)
門鈴接點輸出	無

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。