

## RS-930

### 複合型警報器(瓦斯/一氧化碳)

#### 產品特色

- 瓦斯警報規格符合 UL 標準規定
- 一氧化碳警報規格符合 UL 標準規定
- 複合型警報器採用獨立瓦斯與一氧化碳偵測探頭，並且各自獨立偵測迴路判讀
- 具警報測試模式，只需微量氣體即可發報
- 具警報復歸模式，可關閉警報回到偵測狀態
- AR 功能：警報狀態下，若警報點的濃度降至不足以警報時，警報器將自動恢復成偵測狀態



#### 產品規格

型號	RS-930
工作電壓	RS-930A→AC100V~240V 全電壓 RS-930B→DC12V
待機電流	低於 170mA
警報中電流	低於 200mA
警報響聲	大於 85 dB 以上
暖機時間	30 秒
乾接點輸出	NO / NC · 12V / 125VAC · 7A
瓦斯(GAS)靈敏度	CH <sub>3</sub> / 6000ppm · C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> / 3000ppm
一氧化碳(CO)靈敏度	70ppm / 150ppm / 400ppm
一氧化碳(CO)響應時間	400ppm for 4~15 分鐘
偵測類型	天然氣、丙烷氣、一氧化碳
環境溫度	-10°C ~ 55°C
重量	約 168 克
尺寸	130(直徑)×47(高) mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。