

VIGI NVR4064H

VIGI 64 路 網路監控主機/監視器主機(NVR)

產品特色

- 64 路即時觀看及 4K HDMI 影像輸出
- 最高支援 16 頻道@ 2MP (25fps) / 8 頻道@4MP (30fps) 解碼能力
- 16 路同步回放†
- 320 Mbps 輸入 / 輸出頻寬
- 4× SATA 介面 · 單顆硬碟最高 16 TB*
- H.265+ 壓縮技術
- 2 HDMI 與 1 VGA 影像輸出
- 遠端監控



產品規格

型號	VIGI NVR4064H	
影像/聲音	IP 影像輸入	64 路
	輸入頻寬	預設: 260Mbps 延伸頻寬模式: 320Mbps
	輸出頻寬	預設: 180Mbps 延伸頻寬模式: 320Mbps
	HDMI 輸出解析度	2 畫面 <ul style="list-style-type: none"> • HDMI1 解析度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz • HDMI2 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	VGA 輸出解析度	1 畫面, 解析度: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz
	影像輸出模式	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI1/HDMI2 獨立輸出 • HDMI1/VGA 獨立輸出 注意: HDMI2 和 VGA 不能同時運作。如果同時進行這兩種連接, HDMI2 將優先並用作主要輸出。
	多畫面顯示	1/4/6/8/9/16/25/32/36/49/64
解碼技術	聲音壓縮	G.711A/G.711U/G.726
	影像壓縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時回放	16 畫面†
	回放容量	<ul style="list-style-type: none"> • 25fps: 16-ch@2MP、32-ch@720P、64-ch@D1 <ul style="list-style-type: none"> • 30fps: 4-ch@8MP、6-ch@5MP、8-ch@4MP

型號		VIGI NVR4064H
錄製管理	錄製模式	<ul style="list-style-type: none"> • 手動錄製 • 排程錄製 • 移動偵測錄製
	回放模式	<ul style="list-style-type: none"> • 即時回放 • 一般回放 • 標記回放 • 事件回放
	備份模式	<ul style="list-style-type: none"> • 一般備份 • 影像剪輯備份
	回放功能	<ul style="list-style-type: none"> • 播放 • 暫停 • 停止 • 快轉 • 返回 • 逐幀播放 • 全螢幕 • 影像剪輯 • 匯出剪輯 • 數位變焦 • 鎖定錄製 • 聲音開/關
網路	協定	UPnP (隨插即用), NTP (網路校時), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP
	手機存取	Android, iOS
	支援瀏覽器	Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+)
	相容性	ONVIF Profile S, CGI
外部介面	網路介面	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路介面
	USB 介面	2 個前置 USB 2.0 連接埠、1 個後置 USB 3.0 連接埠
	音頻介面	1 個聲音輸入 ; 1 個聲音輸出
	警報輸入/輸出	16/4
	序列埠介面	1, RS232
	電源供應	1× AC 供電埠
	重置按鈕	1
	喇叭	不支援
	eSATA	1
	HDMI	2
VGA	1	
硬碟	SATA	4 SATA 介面
	硬碟容量	單顆 HDD 容量最高支援 16 TB*

型號		VIGI NVR4064H
警報	一般警報	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 • 影像遮擋 • 場景變更偵測 • 越線偵測 • 入侵偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 物品遺留/移除偵測 • 遊蕩偵測 • 車輛偵測 • 人物偵測 • 異常聲音偵測 • 智慧框 <p>註：警報功能需要搭配攝影機才能使用。</p>
	異常警報	<ul style="list-style-type: none"> • 影片訊號遺失 • 離線和 IP 衝突 • 硬碟異常 • 登入異常 • 風扇異常 <p>註：警報功能需要搭配攝影機才能使用。</p>
	警報連動	<ul style="list-style-type: none"> • 錄影 • 白光警報 • 蜂鳴器 • Log • 聲音警報 <p>註：警報功能需要搭配攝影機才能使用。</p>
一般規格	儲存溫度	-40~70 °C
	儲存濕度	10%~90% RH 無凝結
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 網路監控主機 • 滑鼠 • 安裝手冊 • 電源線 • HDD 電源線 • HDD 數據線 • 接線端子 • 安裝支架 • 螺絲 • 橡膠腳墊
	運作溫度	NVR: -10~55 °C
	運作濕度	10%~90% RH 無凝結
	尺寸(長 x 寬 x 高)	440 x 330 x 44 毫米(mm)
	淨重	4.0 Kg [#]
	總重	5.0 Kg [#]
	電源供應	100-240 VAC, 50 to 60Hz, 1.5A
	功耗	<ul style="list-style-type: none"> • 6.95 W (不含硬碟) • 48.38 W (含硬碟)
	認證	CE, NTRA, KC, HDMI, FCC, IC, VCCI, BSMI, ONVIF

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。