

InSight S325

VIGI 2MP 戶外全彩槍型監視器/商用網路監控攝影機

產品特色

- 2MP 高畫素 和 24h 全彩
- LightPro 夜視
- 人 & 車分類
- 智慧偵測
- 智慧影像強化技術
- 內建麥克風
- IP67 防水防塵
- H.265+ 壓縮技術

產品規格



型號	InSight S325		
攝影機	感光元件	1/3" 逐行掃描 CMOS	
	快門速度	1/3 ~ 1/10000 秒	
	慢速快門	支援	
	最低照度	0.01 Lux; 0 Lux 紅外線 / 白光	
	日/夜機制	紅外線濾光片	
	白天/夜晚切換	統一/排程/自動	
鏡頭	類型	定焦鏡頭	
	焦距	2.8 / 4 / 6 mm	
	光圈	F2.0	
	視角範圍	• 2.8 mm :	水平 FOV : 98.8°、垂直 FOV : 53.5°、對角 FOV : 117°
		• 4 mm :	水平 FOV : 75.2°、垂直 FOV : 40.8°、對角 FOV : 88.3°
		• 6 mm :	水平 FOV : 49.8°、垂直 FOV : 27.6°、對角 FOV : 57.7°
	鏡頭接口	M12*P 0.5	
DORI 距離	• 2.8 mm	偵測 : 47 m 觀察 : 19 m 識別 : 9 m 辨識 : 5 m	
	• 4 mm	偵測 : 59 m 觀察 : 25 m 識別 : 12 m 辨識 : 6 m	
	• 6 mm	偵測 : 89 m 觀察 : 37 m 識別 : 18 m 辨識 : 9 m	

產品規格

型號	InSight S325	
角度調整 (手動)	距離	水平：0°~360°、垂直：0°~90°、旋轉：0°~360°
照明	照明開關控制	自動/排程/總是開啟/總是關閉
	Integrated Infrared-White LED	<ul style="list-style-type: none"> • 數量：2 • 紅外線範圍：30 公尺** • 白光 LED 範圍：30 公尺** • 紅外線波長：850nm
影像	最高解析度	1920 x 1080
	主串流	<ul style="list-style-type: none"> • 幀率： 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps <ul style="list-style-type: none"> • 解析度： 1920x1080, 1280x960, 1280x720 <ul style="list-style-type: none"> • 備註： 如圖像旋轉設定至 90° · 幀率最高只支援至 20 fps。
		子串流
	碼率控制	CBR, VBR
	影像壓縮	<ul style="list-style-type: none"> • 主串流：H.265+/H.265/H.264+/H.264 • 子串流：H.265/H.264
影像	H.264 類型	高設定檔
	H.264+	支援主串流
	H.265 類型	主設定檔
	H.265+	支援主串流
	影像碼率	<ul style="list-style-type: none"> • 主串流：256 Kbps 至 4 Mbps • 子串流：64 Kbps 至 512 Kbps
	影像設定	<ul style="list-style-type: none"> • 鏡像 • 亮度 • 對比 • 飽和度 • 銳利度 • 曝光 • WDR • 白平衡 • 防止紅外線過度曝光 • 可由客戶端軟體調整 HLC

產品規格

型號	InSight S325	
影像	影像強化	BLC/3D DNR/HLC/智慧紅外線
	寬動態範圍	DWDR
	SNR	≥ 52 dB
	影像參數切換	支援
	隱私遮罩	最多 4 區域
	ROI	1 區域
	OSD 設定	支援
聲音	語音通信	不支援
	語音輸入	支援 (內建麥克風)
	語音輸出	不支援
	語音壓縮	支援
	音頻取樣率	8KHz
	環境噪音過濾	支援
	聲音碼率	64 Kbps(G.711 alaw)
網路	協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
	ONVIF	支援
	API 協定	ONVIF Profile S/T
	同時觀看畫面	3 主串流 & 3 子串流
	操作介面	VIGI App, 網頁 UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool
	支援瀏覽器	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome® 57 以上 • Firefox® 52 以上 • Safari® 11 以上 • Microsoft® Edge 91 以上
	雲端	支援
安全性	密碼保護、HTTPS 加密、IP 位址過濾、摘要身分驗證	
警報與事件管理	智慧偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 入侵偵測 • 越線偵測 • 區域進入偵測 • 離開區域偵測 • 人像偵測 • 車輛偵測
	基本偵測	<ul style="list-style-type: none"> • 移動偵測 (透過人&車分類進行增強, 以獲得更準確的警報) • 鏡頭遮擋偵測 • 異常 (非法登入)
	報警聯動	<ul style="list-style-type: none"> • Email 警報 • 發送到警報伺服器 • 上傳至 FTP • 訊息推送
深度學習功能	人&車分析	不支援

產品規格

型號	InSight S325	
介面	網路接孔	1 RJ45 10/100M 自適應乙太網路孔 · PoE
	警報	不支援
	重置按鈕	不支援
	電源	DC 供電埠
	本機存取	不支援
	內建麥克風	支援；記錄攝影機半徑 4.5 公尺內發生的任何事物
	內建喇叭	不支援
	聲音	不支援
一般規格	運作溫度	-30°C ~ 60 °C
	儲存溫度	-40°C ~ 60 °C
	運作濕度	95% 以下(無凝結)
	儲存濕度	95% 以下(無凝結)
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 網路攝影機 • 快速安裝手冊 • 線材防水配件 • 安裝配件
	材質	金屬
	淨重	0.353 Kg
	電源供應	<ul style="list-style-type: none"> • 12V DC ± 5%, 最大. 7.4W, 5.5 mm 同軸電源供電 • PoE: 802.3af, class 0, 最大 8 W
	防護	IP67
	產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	169.8 × 74 × 74 毫米(mm)
	認證	CE, FCC, BSMI, VCCI, KC, NTRA

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。