

## CTC-AH2525HZ-C

### AHD 5MP 電動變焦5-50mm 車牌機

#### 產品特色

- 5百萬像素10X電動同步對焦紅外線車牌/全景攝影機 (2合1功能:AHD/TVI) 特性:
- 影像解析度：5M 即時影像
- 5百萬 CMOS 高感度 SONY IMX335 Sensor
- 具備具備AHD / CVBS · 輸出切換；Zoom控制僅能經AHD格式設定
- 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制、強化異常光源環境
- **特殊外加微電腦設計,日夜具五組程式,白天彩色,夜間彩色過紅外線；夜間黑白過紅外線,全景及車牌五組值,適應市區郊區各種照度及不同環境之運用**
- 內建12 顆超大型超高功率紅外線LED · 投射一般距離可達 150公尺以上
- ZOOM / FOCUS調整完畢30秒後具永久記憶功能; 斷電自動復位
- 前後耐敲擊 全鋁合金側掀式防水外殼; Zoom /鏡頭調整可經由UTC後端調整。
- 具備側掀式機構 · 易於安裝及調整及接線於內部
- 冷熱定溫微電腦控置系統, 壽命更長;更省電節能.(選配)
- CE & FCC / BSMI 認證及多項第三方公證檢驗; 防水等級: IP66



#### 產品規格

型號	CTC-AH2525HZ-C
Sensor	1 / 2.8 英吋 · SONY IMX335 CMOS 5.49M
像素/ 分辨率	2688 (水平) × 1944 (垂直)
水平解析度	2000 條 TVL
鏡頭	4 M DC 5-50mm 電動同步對焦鏡頭
最低照度	0.001 Lux (IR ON)
信號雜訊比	78dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power 或DC12V (選配)
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	120mm(高) × 150mm(寬) × 330mm(長)
重量	大約1500 公克
紅外線	內建 12 顆 超大型高亮度 850nm LED's ; 啟動亮度可調整(15°)
投射距離	AES : 150 公尺(15° LEDs) · 車牌最佳距離 35 公尺內(at 1/240)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門速度,增益,寬動態)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(翻轉,語言,壞點補償,白點補償)、銳利度,暗角補償,色彩調整 UTC 功能
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒 · 高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式ICR 自動切換 ; 自動;夜間轉黑白 : 自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、4M /5M 切換 ; Format : AHD / TVI / CVI / CVBS 切換
逆光補償	四區塊 · 大小,靈敏度,透明度, 可調
影像傳輸	系統 : PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出
語言	中文簡體/中文繁體/德語/法語/義大利/西班牙/波蘭/俄語/葡萄牙/荷蘭/土耳其/日語/英語
機殼	全鋁合金材質 · 增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD UTC 控制

實景拍攝, 每張 DVR 截圖均有時間顯示 (但受限於設備, 錄影品質僅 1080P)



▲ 白天彩色全景(大太陽下午約2:00)



▲ 夜間紅外線黑白全景



▲ 夜間無紅外線全景/但紅外線可通過



▲ 夜間全彩紅外線前車牌



▲ 夜間無紅外線全景/但紅外線可通過



▲ 夜間全彩紅外線前車牌



▲ 夜間有紅外線全景



▲ 夜間全彩紅外線後車牌

※ 型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電查詢。