

## Linksys LGS300C 管理型超高速交換器系列

型號：LGS310C、LGS328C、LGS352C



### 產品特色

- **高 CP 值**：美國知名品牌，百分之百台灣生產製造，價格親民，品質穩定可靠讓企業安心無虞。
- **5 年保固**：業界唯一提供 5 年只換機不修保固。
- **高速傳輸**：更快的上行鏈連接埠，速度高達 10Gbps，在設備間創建高速連接大幅縮短傳輸時間。
- **效能滿點**：以更高的功率滿足更多設備供電需求，最高達 740W 可同時支援 PoE 與 PoE+ 設備。
- **流量優先**：強大交換功能，可自動優化每台相連設備的速度，優先提供大流量需求，穩定不降速。
- **穩定可靠**：金屬外殼散熱效能佳，防護性更強，提供良好工作環境溫度讓設備運行更加穩定可靠。

### 產品規格

規格項目	LGS310C	LGS328C	LGS352C
系統總埠數	8 個 GE + 2 個 SFP	24 個 GE + 4 個 SFP+	48 個 GE + 4 個 SFP+
RJ45 銅線 GE 埠	第 1-8 埠	第 1-24 埠	第 1-48 埠
1G SFP 埠	第 9-10 埠	無	無
10G SFP+ 埠	無	第 25-28 埠	第 49-52 埠
狀態指示燈	電源、故障	電源、故障	電源、故障
CPU 記憶體 (DRAM)	256 MB	512 MB	512 MB
電源輸入	12V / 1A	100-240V / 0.7A	100-240V / 1.15A
最大功耗	6.54W	23.99W	46.61W
節能模式	EEE	EEE	EEE
封包轉送率	14.88 Mpps	95.23 Mpps	130.95 Mpps
交換容量	20 Gbps	128 Gbps	176 Gbps
MAC 位址數量	8K	16K	32K
巨型封包大小	10 KB	12 KB	12 KB
風扇	無	無	有 · 8200 rpm (全速)
機身尺寸 (長×寬×高)	240 x 105 x 27 mm	330 x 230 x 44 mm	440 x 260 x 44 mm
設備重量	609 克 (1.34 磅)	1989 克 (4.38 磅)	3468 克 (7.65 磅)
操作溫度	0-50°C	0-45°C	0-50°C
操作濕度	10-90% RH	10-90% RH	10-90% RH
儲存溫度	-20-70°C	-20-70°C	-20-70°C
儲存濕度	5-95% RH (非凝結)	5-95% RH (非凝結)	5-95% RH (非凝結)
保固期限	5 年有限保固	5 年有限保固	5 年有限保固

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。