



CTC-IP8601A

產品特色

- 1/1.8 高清感測器，感光性能提升；AI ISP 加持圖像更清晰；推薦鏡頭 YT10151+IR06161 全彩鏡頭
- 支持 H264 · H.265 編碼格式
- 主碼流：6MP(3200*1800) / 5MP(2880*1616) / 4MP(2560*1440) / 3MP(2304*1296) / 2MP(1920*1080)
- 子碼流一：720P(1280*720) / 448P(800*448) / D1(704*576) / 360P(640*360)
- 支援報警輸入輸出
- 支持多瀏覽器：相容 edge · chrome · safari · firefox 等非 IE 內核瀏覽器
- 可支援 TF 卡 · 支持 512G TF 卡
- 支援擴展雲台功能 · 可上下左右控制；支援跟蹤功能
- 支援人形智慧檢測 · 擴展多種應用：電子圍欄、越界檢測、離崗偵測、客流統計
- 支援 ONVIF 協定 · 可接入協力廠商 NVR
- 支援畫面遮擋 · 可遮蓋隱私區域
- 支援 OSD 字元疊加功能 · 支援網路對時
- 支援音訊輸入輸出 · 音視頻同步 · 支援對講功能
- 支持自動維護功能
- 支持手機遠程監控 (iOS · android) · 支援電腦遠端監控

產品規格

推薦配件	
鏡頭+ICR	YT10151+IR06161 全彩鏡頭 · A6-B0 IR 孔徑：20
圖像	
寬動態	可支援 120DB 寬動態
隱私遮擋	支持
鏡像	支持鏡像設置
OSD	支援 OSD 設置 · 支援 OSD 拖動
智慧功能	
人形偵測	支援人形偵測功能 · 可檢測人形進行智慧報警。 擴展應用：電子圍欄、越界檢測、離崗檢測、客流統計
語音播報	支援檢測到人形後進行語音播報。
燈光報警	支持檢測到人形後聯動燈光報警。
視頻遮擋	支援視頻遮擋報警

產品規格

視頻	
壓縮	H.264 · H.265
解析度	主碼流： 6MP(3200*1800) / 5MP(2880*1616) / 4MP(2560*1440) / 3MP(2304*1296) / 2MP(1920*1080)
	子碼流：720P(1280*720) / 448P(800*448) / D1(704*576) / 360P(640*360)
視頻幀率	600 萬 20 幀 · 500 萬 30 幀
網路	
乙太網	RJ-45 10M/100M 自我調整
協議	ONVIF · P2P · CGI · HTTP · TCP/IP · IPv4 · RTSP · UDP · NTP · DHCP · DNS · FTP · IP Filter °
接入協議	ONVIF 協定 / 私有協定 / CGI / P2P 協議
用戶端	P6SLite/睿博士、Easyvms、 WEB (支持 Edge、Chrome、Safari、Firefox 等非 IE 內核瀏覽器)
介面功能	
音訊	支援音訊輸入音訊輸出，支援功率放大器功能；
報警	支援報警輸入、報警輸出功能
復位	支援復位功能
存儲	支持 TF 卡功能，最大可支援 512G
雲台功能	支持
一般規範	
尺寸	主機板 38x38mm、Sensor 板 38*38mm、擴展板 38*38mm
工作環境	-30°C ~ +70°C
電源	DC12V 2A

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。