

## CTC-Tapo-C212

### 1296P 旋轉式 Wi-Fi / LAN 攝影機

#### 產品特色

- 高清視頻：以清晰的視角記錄每幅圖像
- 平移和傾斜：水平範圍 360° · 垂直範圍 114°
- 高級夜視：提供長達 30 英尺的可視距離
- 運動檢測和通知：當相機檢測到運動時通知您
- 聲光警報：觸發燈光和聲音效果 · 嚇走不速之客。
- 雙向音頻：通過內置麥克風和揚聲器進行通信
- 安全存儲：在 microSD 卡上本地存儲最多 512 GB
- 語音控制：通過語音控制釋放您的雙手：與 Google Assistant 和 Amazon Alexa 配合使用。  
( Google Assistant 和 Amazon Alexa 並非在所有語言和國家/地區均可用 )



#### 產品規格

型號	CTC-Tapo-C212	
攝影機	感光元件	1/2.9 "
	鏡頭	F/NO: 2.4; Focal Length: 4mm
	偵測範圍	Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (114° Tilt Coverage)
	夜視功能	850 nm IR LED up to 30 ft
	燈光	/
	介面 & 按鍵	1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB)
	網關相容性列表	/
	可視範圍	360° horizontal, 114° vertical
	解析度	2K 3MP
影像&語音	最高解析度	2K 3MP (2304 x 1296 px)
	幀率	15/20/25/30 fps (Default 15 fps, can be set up to 30 fps)
	數位變焦	None
	影像壓縮	H.264
	即時影像	Yes
	影像增強	3D DNR WDR
	音訊輸入 & 輸出	Built-in Microphone and Speaker
	語音通信	Two-Way Audio with Noise Cancellation
儲存	警報音量	90dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)
	本地儲存	MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) <a href="#">General Information about using MicroSD Cards &gt;</a>
	雲端儲存	Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required)

型號	CTC-Tapo-C212	
偵測及通知	感測器	/
	AI 偵測	Motion Detection Person Detection BabyCry Detection
	偵測區域	Yes
	輸出通知	System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)
聲音	語音通信	2-Way Audio
	聲音輸入 & 輸出	Built-in microphone and speaker
網路	網路連接	Connect via Wi-Fi or Ethernet cable
	無線連接	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	無線速率	11Mbps(802.11b)
		54Mbps(802.11g)
		150Mbps(802.11n)
	乙太網路 連接埠	1× 100 Mbps RJ45 Port on Camera
	無線安全性	WPA/WPA2-PSK
	RTSP	Yes
ONVIF	Yes (Profile S)	
安全性	128 bit AES encryption with SSL/TLS	
安全性	安全性	On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
電源	攝影機輸入	3 Meter Power Cable
活動通知	輸入觸發	Motion Detection
	輸出通知	Push Notification
硬體規格	按鈕	Reset Button
	LED 指示燈	System LED
	電源供應器輸入	100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
	電源供應器輸出	9.0V/0.6A
	尺寸 (W x D x H)	3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm)
一般規格	智慧整合	Google Assistant, Amazon Alexa
	耐候性	/
	安裝選項	Tabletop
		Ceiling-Mounted
	運作溫度	0°C~40°C

型號		CTC-Tapo-C212
	儲存溫度	-40°C~70°C
	運作濕度	10%~95%RH
	儲存濕度	5%~90%RH
	充電溫度	/
	認證	/
包裝內容物	包裝內容物	Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Plate Camera Base
環境	運作溫度	0°C~40°C (32°F~104°F)
	存放溫度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
	運作濕度	10%~90%RH non-condensing
	存放濕度	5%~90%RH non-condensing

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。