

DS-20XC-07IP

20X 5MP 全功能網路球型紅外線攝影機

產品特色

1. 恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於 40~60 米(可定制 100 米)。
2. 6 燈紅外燈與鏡頭變倍相匹配的，分組及遠近燈光控制。
3. 可手動調整光敏感光閾值，來控制紅外燈啟動靈敏度。
4. 斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態。
5. 5 組巡航路線，每路 16 個預置點，巡航停留秒數及速度可調。
6. IP66，內置 3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。
7. 水平 360 度順時針/逆時針/自動往返掃瞄，速度可調。
8. 支持 ONVIF 協議。H.265/H.265+/H.264/MJPEG 串流
9. 255 個預置點可調用預置點或啟動巡航/花樣/自動掃瞄等。
10. 水平/垂直控制速度可調整。



產品規格

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 型號 | DS-20XC-07IP |
| 規格 | 500 萬 1/2.8" CMOS 全功能網路球型攝影機 |
| 攝影機 | |
| 影像元件/掃描方式 | 1/2.8" 5MP IMX335 CMOS /隔行交織掃瞄 |
| 最大解析 | 2592(H) x 1944(V) |
| 焦距 | 3.8-76mm 20X |
| 最小照度 | 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 快門 | NTSC:1/10 秒至 1/10,000 秒 日夜可單獨設定 |
| 日夜轉換模式 | IR_CUT 紅外濾片 (手動/自動/定時/觸發) |
| 寬動態 | 數位寬動態/off |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 2DNR /3DNR /BLC | 0-255 可調 |
| 亮度/對比/飽和/銳利度 | 0-255 可調 |
| 紅外線 | 6pcs High Power IR Led /可近遠光分組控制 |
| 紅外線有效距離 | 40~60M(可定制 100) |

| 壓縮標準 | | |
|------------|---|--|
| 影像壓縮標準 | H.265+ / H.265/H.264/M-JPEG | |
| H.265 編碼格式 | Main stream and sub-stream support | |
| 影像壓縮碼率 | 0.5Mbps~6Mbps VBR/CBR | |
| 雲台功能 | | |
| 水平速度 | 360°連續旋轉 220°-秒 / | |
| 垂直速度 | 180°-秒/-90°- 0° | |
| 水平垂直控制速度 | 0-100 段速度可調 | |
| 水平掃描控制速度 | 0-100 段速度可調(順時針+逆時針) | |
| 預置點 | 255 點 | |
| 影像 | | |
| 有效像素 | 2592 ×1944 | |
| 畫面更新率 | 主碼流 | 60Hz: 25fps(2592x1944)/30fps(2560x1440)/30fps (2304x1296) /30fps (1080P,720P) /30fps(1944x1944)/30fps (1200x1200) |
| | 子碼流 | 60Hz: 30fps(D1,VGA,640x360) 30fps (,480x360,CIF,480X480) |
| 影像設定 | 亮度,對比度,飽和度等經由遠端軟體或網路瀏覽器調整 | |
| 影像模式 | 正常模式/強制偵率模式/超星光模式 | |
| 隱私遮擋 | 最多四個區域 | |
| 其他 | OSD 顯示,移動偵測,隱私遮罩, 垂直/水平翻轉,自動維護 | |
| 網路功能 | | |
| 網路協定 | TCP/IP, HTTP, FTP,DHCP, RTSP,SMTP,等網路通訊協 | |
| 直播協定 | RTMP | |
| 介面協定 | ONVIF | |
| 全網通 | 支援 | |
| 網路功能 | WEB 配置/即時影像傳輸/移動偵測和/下載,JPEG 截圖 | |
| 介面 | | |
| 通訊介面 | 1 個 RJ45 100M 自我調整 | |
| POE | 可選配內置或外裝 | |
| 警報智能辨識 | 人形,汽車,機車·自行車 | |
| TF 卡 | 內建卡槽_最大支援 128G | |
| 警報 | 可選配 | |
| 聲音 | 1 路輸入/1 路輸出/G711U/G711A/AAC/可雙向或內置 MIC·音量大小可調 | |
| 其他 | | |
| 工作溫度和濕度 | -30°C~60°C,濕度小於 95%(無凝結) | |
| 電源供應 | DC12V±10% / PoE(802.3at/af) | |
| 消耗功率 | 8W (IR OFF)· 14W (IR ON ±10%/) | |
| 防護等級 | IP66 全天候防護罩·3000V 防雷、防突波保護 | |
| 尺寸 | 圖片說明 | |
| 重量 | 2.5KG±10%(含支架) | |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。