

## DS-20XB-07IP

### 20X 2MP 全功能網路球型紅外線攝影機

#### 產品特色

1. 恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於 40~60 米(可定制 100 米)。
2. 6 燈紅外燈採用與鏡頭變倍相匹配的，分組及遠近燈光控制。
3. 可手動調整光敏感光閾值，來控制紅外燈啟動靈敏度。
4. 具 PATTERN 模式路線，記錄時間大於 100 秒，可至 256 個動作。
5. 斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態。
6. 5 組巡航線路，每路 16 個預置點，巡航停留秒數及速度可調。
7. IP66，內置 3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。
8. 水平 360 度順時針/逆時針/自動往返掃描，速度可調。
9. 255 個預置點可調用預置點或啟動自動巡航/花樣/自動掃描等。



#### 產品規格

型號	DS-20XB-07IP
規格	200 萬 1/2.8" CMOS 全功能網路球型攝影機
攝影機	
影像元件/掃描方式	1/2.8" 2MP IMX307 CMOS /隔行交織掃描
最大解析	1920(H) x 1080(V)
焦距	3.8-76mm 20X
最小照度	0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
信噪比	≥52dB
快門	NTSC:1/10 秒至 1/10,000 秒 日夜可單獨設定
日夜轉換模式	IR_CUT 紅外濾片 (手動/自動/定時/觸發)
寬動態	數位寬動態/off
白平衡	自動/手動
2DNR /3DNR /BLC	0-255 可調
亮度/對比/飽和/銳利度	0-255 可調
紅外線	6pcs High Power IR Led /可近遠光分組控制
紅外線有效距離	40~60M(可定制 100)
壓縮標準	
影像壓縮標準	H.265+ / H.265/H.264
H.265 編碼格式	Main stream and sub-stream support
影像壓縮碼率	0.5Mbps~5Mbps VBR/CBR

## 產品規格

雲台功能		
水平速度	360°連續旋轉 220°-秒 /	
垂直速度	180°-秒/-90°- 0°	
水平垂直控制速度	0-100 段速度可調	
水平掃瞄控制速度	0-100 段速度可調(順時針+逆時針)	
預置點	255 點	
影像		
有效像素	1920 ×1080	
畫面更新率	主碼流	60Hz: 30fps (1080P ,720P)
	子碼流	60Hz: 30fps(VGA,640x360) 30fps (,480x360,CIF),
影像設定	亮度,對比度,飽和度等經由遠端軟體或網路瀏覽器調整	
影像模式	正常模式/強制偵率模式/超星光模式	
隱私遮擋	最多四個區域	
其他	OSD 顯示,移動偵測,隱私遮罩, 垂直/水平翻轉,自動維護	
網路功能		
網路協定	TCP/IP, HTTP, FTP,DHCP, RTSP,SMTP,等網路通訊協	
介面協定	ONVIF	
全網通	支援	
網路功能	WEB 配置/即時影像傳輸/移動偵測和/下載,JPEG 截圖	
介面		
通訊介面	1 個 RJ45 100M 自我調整	
POE	可選配,外掛 24W 分離器	
協議	可訂制 RTMP	
TF 卡	內建卡槽_最大支援 128G	
警報	可選配	
聲音	1 路輸入/1 路輸出/G711U/G711A/AAC//音量大小可調	
其他		
工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於 95%(無凝結)	
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af)	
消耗功率	8W ( IR OFF ) · 14W ( IR ON ±10%/)	
防護等級	IP66 全天候防護罩 · 3000V 防雷、防突波保護	
尺寸	圖片說明	
重量	2.5KG±10%(含支架)	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。