

IN-VD6211Z-P

2MP 網路半球型攝影機

產品特色

- 1 / 2.8" Progressive Scan CMOS
- 1920 x 1080 @ 30fps
- H.265 , H.265 + , H.264 , H.264 +
- 120dB WDR
- 紅外範圍：最長 30 m
- IP67 , IK10
- 內置 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，最大 128 GB
- Audio I/O



產品規格

型號	IN-VD6211Z-P	
攝影機	攝像元件	1/2.8" COMS 感測器
	解析度	2 百萬
	最大解析度	1920 x 1080
	最低照攝像元件	0.01Lux @(F1.2,AGC ON)
	鏡頭	4mm
	可視角度	水平視角：86° · 垂直視角：47° · 對角視角：103°
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換
	紅外線距離	30M
	降噪	3D DNR
	寬動態	120dB WDR
影像增強	BLC	
視訊/音訊	影像編碼格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	主碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
		60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)	
	60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)	
智能功能	影像控制	旋轉模式 色彩飽和度調整 對比度 銳利度 日夜切換
	行為分析	越線偵測, 區域入侵偵測
	ROI	關注區域影像品質調節
網路與安全性	支援網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	網路類型	10M / 100M
	同時連線數	Up to 6
	其它功能	一鍵重置、防閃爍、鏡像、心跳偵測、密碼保護
	乙太網路供電	POE Class 3 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+ , Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari
一般	防水等級	IP67
	防暴等級	IK10
	工作溫度	-30°C ~ 60°C
	本體尺寸	Φ111×82.4mm (Φ4.8"×3.6")

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。