

CTC-AH2523

五百萬固定焦紅外線攝影機

產品特色

- 1/3 "CMOS 5百萬像素晶片
- 支援AHD/TVI/CVI同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持TVI模式)
- UTC功能
- 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪,2D-DNR
- 防水防塵、防護等級IP66



產品規格

型號	CTC-AH2523	
攝影機	影像感應器	1/3 "CMOS 5百萬像素晶片
	訊號系統	NTSC/PAL
	張數	5MP@12.5fps / 20fps
	解析度	2560(H)×1920(V)
	最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
	快門時間	AUTO
	鏡頭	6-60mm 固定鏡頭
	日&夜	IR cut 濾光片
	訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
	同步化	內部同步
	圖像	影像設置
自動增益控制		是
日夜模式		紅外/彩色/黑白
白平衡		自動跟蹤白平衡/手動白平衡
OSD選單		UTC功能
降噪		2D DNR
語言		中文/英文
功能		亮度/曝光模式/增益

產品規格

型號	CTC-AH2523	
介面	影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
	音頻	無
一般	運作條件	溫度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 濕度: 90%RH
	電源	DC 12V ±20%
	防護等級	IP66
	材質	金屬
	紅外範圍	6陣列LED 約40-60M
	尺寸	145 X 115 X 295mm

尺寸圖



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。