

HBS-5100P

5 吋五合一網路綜合型測試工程寶

產品特色

- 5 吋 IPS 觸控螢幕,1920*1080 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & VGA 輸入
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試
- 支持 Onvif 網路攝影機一鍵測試,IP & 帳號 .密碼修改
- 8MP AHD/CVI/TVI 輸入測試+UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖,直接讀取
- 內建 WIFI 可無線上網下載 APP & 在線升級
- DC48V PoE 輸出供電
- DC12V/3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試,可測試纜線前-中-後三處狀態
- 超高亮度 LED 照明燈功能
- 聲音輸入測試



產品規格

| 產品型號 | HBS-5100P (有 HDMI.VGA 輸入顯示) |
|------------------|---|
| 螢幕規格 | 5 英寸 IPS 觸控螢幕 1920x1080 |
| IP 攝像機測試 | ONVIF (帶 PTZ 雲台控制) · ACTI、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多個品牌攝像機,另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陞泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌。也可定制。 |
| AHD/CVI/TVI | 最高到 8MP(以下相容) |
| CVBS 類比訊號測試 | Video IN BNC 輸入 · 支持 NTSC/PAL 制式 |
| UTC 同軸菜單控制 | 可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容 |
| 雲台控制 RS485 | 支持 RS485 · 速率 600-115200bps · 支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議 |
| 螢幕截圖、錄影、回放 | 對測試畫面進行截圖、錄影 · 支持中文命名保存 · 相片瀏覽、錄影回放操作 |
| UTP 網線通斷測試 | 可測試纜線前-中-後三處連接狀態 |
| 網線 TDR 測試 | 測試網線對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗 · 千兆攝像機時延偏差等參數 |
| 4K HDMI 輸入 | HBS-5100P 才有此功能 :HDMI 輸入(分辨率全相容+聲音輸入) |
| VGA 輸入 | HBS-5100P 才有此功能 :VGA 輸入 |
| 聲音輸入 | 可外接聲音輸入測試 |
| POE 48V 25.5W 供電 | 可提供網路攝影機臨時供電 |
| DC 12V 輸出 | DC12V/3A |
| 外接電源 | DC12V(2A)/充電 |
| LED 手電筒 | 超高亮度 LED 照明燈 |
| 電池供電 | 7.4V/3350 mAh(HBS-5100P) |
| 工作時間 | 正常工作 6 個小時 |

※可加選配功能：EX-SDI(8MP)/尋線器功能

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。