

IN-VD9411Z-P

4MP 網路半球型攝影機

產品特色

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2688×1520 @ 30fps
- H.265 · H.265 + · H.264 · H.264 +
- 三碼流
- 120dB WDR
- 紅外範圍：最長30 m
- IP66 · IK10
- 內置micro SD / SDHC / SDXC卡插槽 · 最大128 GB
- 內置麥克風



產品規格

型號	IN-VD9411Z-P	
攝影機	攝像元件	1/3" COMS 感測器
	解析度	4百萬
	最大解析度	2688 x 1520
	最低照攝像元件	0.018Lux @(F1.6,AGC ON)
	鏡頭	4mm
	可視角度	水平視角：83° · 垂直視角：45° · 對角視角：99°
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換
	紅外線距離	30M
	降噪	3D DNR
	寬動態	120dB WDR
視訊/音訊	影像增強	BLC
	影像編碼格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	主碼流	50Hz：25fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz：30fps (1920×1080、1280×960、1280×720)
	子碼流	50Hz：25fps (640×480、640×360、320×240) 60Hz：30fps (640×480、640×360、320×240)
智能功能	三碼流	50Hz：25fps (1920×1080、1280×720、640×360、352×288) 60Hz：30fps (1920×1080、1280×720、640×360、352×240)
	影像控制	旋轉模式 色彩飽和度調整 對比度 銳利度 日夜切換
	行為分析	越線偵測,區域入侵偵測
	ROI	關注區域影像品質調節

產品規格

型號	IN-VD9411Z-P	
網路與安全性	支援網路協定	TCP / IP · ICMP · HTTP · HTTPS · FTP · DHCP · DNS · DDNS · RTP · RTSP · RTCP · PPPoE · NTP · UPnP™ · SMTP · SNMP · IGMP · 802.1X · QoS · IPv6 · UDP · Bonjour · SSL / TLS
	網路類型	10M / 100M
	同時連線數	Up to 6
	其它功能	一鍵重置、防閃爍、鏡像、心跳偵測、密碼保護、
	乙太網路供電	POE Class 3 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+ , Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari
一般	防水等級	IP66
	防暴等級	IK10
	工作溫度	-30°C ~ 60°C
	本體尺寸	Φ121×92mm (Φ4.8"×3.6")

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。