

# HM-W-ip

## 五百萬 WIFI 網路攝影機

### 產品特色

- 1/2.8" Sony 低照度 CMOS
- 有效像素 5 百萬
- 鏡頭配置 4、6、8mm / F2.0 固定式鏡頭
- 最大光圈 F1.6, 在適當條件環境下, 有效偵測距離 20M
- 內建麥克風
- 解析度 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 360P, CIF, CIF
- 防護等級 IP68
- 最大上線人數 10
- 儲存: MicroSD 卡 (支援最大 512GB)



### 產品規格

型號	HM-W-ip	
攝影機	攝像元件	1/2.8" Sony 低照度 CMOS
	影像畫素	2592(H)X1944(V)
	電子快門	自動/手動 · 1/100~1/100,000s
	紅外線距離	可達 20 米
	鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
	最大光圈	F1.6
	對焦控制	固定
	聲音壓縮格式	G.711A; G.711Mu
	範圍	水平:0°~360°; 傾斜:0°~78°; 旋轉:0°~360°
	有效像素	5 百萬
	掃描系統	逐行掃描
	最低照度	彩色 0.008Lux ; 0Lux · IR on
	紅外線開/關控制	自動/手動
	鏡頭選擇	Standard 4、6、8mm
	視野角度	H:84°, V:58°, D:110°
	聲音	內建麥克風
安裝類型	M12	
影像	影像壓縮格式	H.265/H.264/JPEG
	解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 720P · D1 · 360P · CIF
	影像碼流模式	主碼流: 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1@30fps · 子碼流: D1 / 360P / CIF @30fps
	位元率	256Kbps ~ 12288Kbps
	日夜切換	自動(CDS)/彩色/黑白
	背光模式	強光抑制/寬動態
	白平衡	自動/手動/白熾燈/暖光/自然光/螢光燈

## 產品規格

型號	HM-W-ip	
影像	增益控制、雜訊抑制	自動/手動、3D 降噪
	支援	鏡射/位移偵測(32x16 組區)/OSD (3 組)
	輸入輸出	4 input
網路	網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n · 2.4G
	網路功能	Static / DHCP / PPPoE / HTTP / RTSP / DDNS / Email / FTP
	儲存	Micro SD 卡 ( 支援最大 512GB )
	最大上線人數	10 使用者
	軟體監控功能	CMS, 瀏覽器, APP (IOS, Android)
介面	電源供應、功耗	DC12V, PoE (802.3af) 、 <10W
	工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
	防護等級	IP66
	尺寸	約長 232mm/寬 82mm/高 70mm(含支架)
	重量	約 500g (含支架、天線)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。