

TL-SF1009P

9 埠 10/100Mbps 桌上型交換器(含 8 埠 PoE+)

產品特色

- 9× 10/100 Mbps RJ45 連接埠
- 8× PoE+ 連接埠透過單一線路傳輸資料和供電
- 可搭配相容 IEEE 802.3af/at 的設備使用
- 支援每個 PoE 連接埠最高 30 W 供電
- 支援 8 個 PoE 連接埠總供電最高 65 W*
- 延伸模式下可供最高 250 公尺資料和電力傳輸**
- 優先級模式確保連接埠 1-2 提供高優先級資料傳輸品質
- 隔離模式讓您迅速隔離客戶端的流量，提供更高安全性和效能
- 隨插即用無須設定



產品規格

型號	TL-SF1009P	
硬體規格	連接介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 9× 10/100 Mbps RJ45 連接埠(8× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ 連接埠) ● 自動協商 ● 自動 MDI/MDIX
	網路連接線	<ul style="list-style-type: none"> ● 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 線 (最大 100m) ● EIA/TIA-568 100Ω STP (最大 100m) ● 100BASE-TX: UTP category 5, 5e 線(最大 100m) ● EIA/TIA-568 100Ω STP (最大 100m)
	風扇數量	無風扇
	物理安全鎖	有
	外接電源供應器	外接電源供應器 (輸出: 53.5VDC / 1.31A)
	封包轉發速率	1.3392 Mpps
	PoE 連接埠(RJ45)	<ul style="list-style-type: none"> ● 標準: 相容於 802.3 af/at ● PoE 連接埠: 1-8 ● 電源供應: 65 W
	MAC 位址表	2K
	巨型訊框	2 KB
	交換容量	1.8 Gbps
尺寸大小(長 x 寬 x 高)	171 × 98 × 27 毫米(mm)	

產品規格

型號	TL-SF1009P	
硬體規格	最大功耗	<ul style="list-style-type: none"> • 3.6 (220/50 Hz. 未連接受電方) • 77.08 (220/50 Hz. 連接 65 W 受電方)
	最大散熱量	<ul style="list-style-type: none"> • 12.28 BTU/h (未連接受電方) • 262.84 BTU/h (連接 65 W 受電方)
軟體規格	傳輸模式	儲存和轉發
	進階功能	<ul style="list-style-type: none"> • 相容於 IEEE 802.3af/at 受電方 • 延伸模式按鈕 (連接埠 1-4 和連接埠 1-8 · 最高提供 250 m PoE 供電和資料傳輸距離) • 優先級模式按鈕 (連接埠 1-2) • 隔離模式按鈕 (連接埠 1-8) • Mac 位址自動學習和自動到期 • IEEE802.3x 流量控制供全雙工模式以及背壓供半雙工模式
其他規格	認證	FCC, CE, RoHS
	包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> • TL-SF1009P • 電源供應器 • 安裝手冊
	環境	<ul style="list-style-type: none"> • 運作溫度: 0-40 °C (32-104 °F) • 存放溫度: -40-70 °C (-40-158 °F) • 運作濕度: 10-90% RH 無凝結 • 存放濕度: 5-90% RH 無凝結

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。