

Deco X50

AX3000 完整家庭 Mesh Wi-Fi 6 系統

產品特色

- AX3000 雙頻 WiFi：超高速 WiFi 6 速度高達 3.0 Gbps
- 4 串流,減少延遲：2×2/HT160 2402 Mbps + 2×2 574 Mbps
- Gigabit 無線速度：3×Gigabit 連接埠提供更多設備連接
- 提升無縫範圍：無縫 WiFi 覆蓋範圍高達 180 坪(3 入組)
- TP-Link HomeShield：提供家中網路和 IoT 設備更好的保護效果
- 輕鬆簡單完成設定：依照 Deco app 指示即可輕鬆完成設定



產品規格

型號	Deco X50	
無線網路	標準	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
	Wi-Fi 範圍	4-6+ 房涵蓋 (3 入組) <hr/> TP-Link Mesh 技術 Deco 可選擇乙太網路回程共同運作以提供無縫覆蓋 AI 智慧漫遊技術 智能學習網路環境，為您家中提供獨一無二的理想 Wi-Fi 2× 天線 (內建)
	Wi-Fi 容量	高 <hr/> 雙頻 分配設備連接的頻段以優化效能 2×2 MU-MIMO 與多個 MU-MIMO 客戶端同時通訊 OFDMA 與多個 Wi-Fi 6 客戶端同時通訊 4 條串流 提供連線設備足夠的頻寬
	運作模式	路由器模式 基地台模式

型號		Deco X50
安全性	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 HomeShield 安全性 <hr/> 即時 IoT 保護 可疑網站封鎖 入侵防護系統 DDoS 攻擊防護 家庭網路掃描
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路 <hr/> 有效時間 頻寬管理
	VPN 伺服器	<ul style="list-style-type: none"> • Open VPN 伺服器 • PPTP VPN 伺服器 • L2TP VPN 伺服器
	VPN 用戶端	<ul style="list-style-type: none"> • Open VPN 用戶端 • PPTP VPN 用戶端 • L2TP VPN 用戶端
	Wi-Fi 加密	WPA-個人 WPA2-個人 WPA3-個人
硬體規格	按鈕	Reset 按鈕
	網路孔	3 x Gigabit 連接埠 *每台 Deco 都支援 WAN/LAN 自動感應切換
軟體	進階功能	<ul style="list-style-type: none"> • 重啟排程 • IoT 網路和設備隔離 • 靜態路由器功能 • 設備優先連接偏好
	協定	IPv4 IPv6
	服務工具	HomeShield 了解更多>
	家長監護	HomeShield 家長監護 <hr/> YouTube 限制 安全搜索 自訂設定檔 專業的內容過濾資料庫 家庭時間 就寢時間 關閉時間 時間獎勵 家庭在線時間排名 暫停使用網路 每週和每月報告
	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP

產品規格

型號	Deco X50	
軟體	服務品質	HomeShield QoS <hr/> 依設備 QoS
	雲端服務	線上更新韌體 TP-Link ID DDNS
	NAT 轉發	通訊埠轉發 UPnP
	IPTV	IGMP 代理 IGMP 偵聽 橋接 Tag VLAN
	DHCP	位址保留 DHCP 客戶端列表 伺服器
	DDNS	TP-Link
	管理	Deco App
其他	Network Services Enabled by Default	Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443 Protocol: TCP <hr/> DNS DNS • Port: 53 Protocol: TCP & UDP <hr/> DHCP Server IP address assignment (DHCP) • Port: 67 Protocol: UDP <hr/> App management Manage and configure device through app • Port: 22 Protocol: TCP • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)

產品規格

型號	Deco X50	
實體	體積 (W×D×H)	11 × 11 × 11.4 公分
	包裝內容	Deco X50 (3 入) 3 Deco X50 1 RJ45 乙太網路線 3 電源供應器 1 快速安裝手冊
		Deco X50 (2 入) 2 Deco X50 1 RJ45 乙太網路線 2 電源供應器 1 快速安裝手冊
Deco X50 (1 入) 1 Deco X50 1 RJ45 乙太網路線 1 電源供應器 1 快速安裝手冊		
其他規格	系統需求	Android 5.0 或更高版本
		iOS 9.0 或更高版本
	認證	*注意：最低系統要求將隨著應用程式的更新而更新，以官網訊息為準。 CE, FCC, RoHS, RCM, NCC, BSMI
環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。