

Deco X50 Pro

AX3000 完整家庭 Mesh WiFi 6 系統

產品特色

- AX3000 雙頻 WiFi 6 速度- 超高速 WiFi 6 · 速度高達 3.0 Gbps[†]
- 4 串流、低延遲- 2×2/HE160 2402 Mbps + 2×2 574 Mbps[†]
- 2.5G 連接埠- 2× 2.5 Gbps 連接埠，可充分利用網路業者的 gigabit 速度[‡]
- 增強無縫覆蓋- 無縫網狀 WiFi 覆蓋範圍高達 75 坪(1 入)[†]
- AI 智慧漫遊- 智慧學習網路環境，提供您居家獨有的理想 WiFi
- TP-Link HomeShield- 提供全面的網路保護、強大的家長控制和即時 IoT 保護*
- 設定更簡單- Deco App 將帶您完成設定



產品規格

型號	Deco X50 Pro	
無線網路	標準	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
	Wi-Fi 範圍	1-3 房涵蓋 (1 入) <hr/> TP-Link Mesh 技術 可選的乙太網回程協同工作以連接 Deco 以提供無縫覆蓋 AI 智慧漫遊技術 智能學習網路環境，為您家中提供獨一無二的理想 Wi-Fi 3×內建天線 多根天線組成訊號增強陣列，覆蓋更多方向、大面積
	Wi-Fi 容量	高 <hr/> 雙頻 分配設備連接的頻段以優化效能 2×2 MU-MIMO 與多個 MU-MIMO 用戶端同時通訊 OFDMA 與多個 Wi-Fi 6 用戶端同時通訊 4 條串流 提供連線設備足夠的頻寬
	運作模式	路由器模式 基地台模式

型號	Deco X50 Pro	
安全性	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 HomeShield 安全性 <hr/> 即時 IoT 設備保護 可疑網站封鎖 入侵防護系統 DDoS 攻擊防護 家庭網路掃描
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路
	Wi-Fi 加密	WPA-個人 WPA2-個人 WPA3-個人
硬體規格	按鈕	Reset 按鈕
	網路孔	2× 2.5Gbps 連接埠 *每台 Deco 都支援 WAN/LAN 自動感應切換
軟體	協定	IPv4 IPv6
	服務工具	HomeShield 了解更多>
	家長監護	HomeShield 家長監護 <hr/> 自訂設定檔 專業的內容過濾資料庫 家庭時間 就寢時間 關閉時間 時間獎勵 家庭在線時間排名 暫停使用網路 每週和每月報告
	WAN 類型	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	HomeShield QoS <hr/> 依設備 QoS
	雲端服務	線上更新韌體 TP-Link ID DDNS
	NAT 轉發	通訊埠轉發 UPnP
	IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping 橋接 Tag VLAN
	DHCP	位址保留 DHCP 用戶端列表 伺服器
	DDNS	TP-Link
管理	Deco App	

產品規格

型號	Deco X50 Pro	
其他	Network Services Enabled by Default	<p>Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 80/443 Protocol: TCP <hr/> <p>DNS DNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 53 Protocol: TCP & UDP <hr/> <p>DHCP Server IP address assignment (DHCP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 67 Protocol: UDP <hr/> <p>App management Manage and configure device through app</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 22 Protocol: TCP • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	<p>CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)</p> <p>FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)</p>

產品規格

型號	Deco X50 Pro	
實體	體積 (W×D×H)	11 × 11 × 11.4 公分
	包裝內容	Deco X50 Pro (3 入) RJ45 乙太網路線 電源供應器(3 個) 快速安裝手冊 Deco X50 Pro (2 入) RJ45 乙太網路線 電源供應器(2 個) 快速安裝手冊
其他規格	認證	CE, FCC, RoHS, RCM
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利。修改後不另行通知。實際內容請隨時來電查詢。