

Deco X50-PoE

AX3000 完整家庭 PoE Mesh WiFi 6 系統

產品特色

- AX3000 雙頻 WiFi- 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)[†]
- 適合多種環境- 靈活的安裝 (放在桌面、天花板安裝和壁掛) 可滿足各種需求
- 支援 PoE 供電- 乙太網路供電可簡化佈線問題
- Multi-Gig 2.5 Gbps 有線網路- 2x 2.5 Gbps 連接埠⁵
- AI 智慧漫遊技術- 智慧學習您的網路環境，為您的家庭提供獨一無二的理想 WiFi
- TP-Link HomeShield- 提供全面的網路防護、強大的家長控制和即時 IoT 保護
- 高相容性- 向下相容所有 WiFi 標準，並適用於任何網路業者(ISP) 和數據機
- 簡易設定- Deco App 會引導您輕鬆完成設定



產品規格

型號	Deco X50-POE	
無線網路	標準	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
	Wi-Fi 範圍	1-3 房涵蓋 (1 入組) <hr/> TP-Link Mesh 技術 Deco 可選擇乙太網路回程共同運作以提供無縫覆蓋 AI 智慧漫遊技術 智慧學習網路環境，為您家中提供獨一無二的理想 Wi-Fi 4x 天線 (內建) 多天線組成提升訊號陣列以覆蓋更多方向和更大的範圍
	Wi-Fi 容量	高 <hr/> 雙頻 分配設備連接的頻段以優化效能 2x2 MU-MIMO 與多個 MU-MIMO 用戶端同時通訊 OFDMA 與多個 Wi-Fi 6 用戶端同時通訊 4 串流 提供連線設備足夠的頻寬
	運作模式	路由器模式 基地台模式

型號	Deco X50-POE	
安全性	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 HomeShield 安全 <hr/> 即時 IoT 保護 惡意網站攔截器 入侵防禦系統 DDoS 攻擊防護 家庭網路掃描儀
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路
	Wi-Fi 加密	WPA-個人 WPA2-個人 WPA3-個人
硬體規格	按鈕	重置按鈕
	網路孔	2× 2.5 Gbps 連接埠 *每台 Deco WAN/LAN 自動協商
軟體	協定	IPv4 IPv6
	服務工具	HomeShield 了解更多>
	家長監護	HomeShield 家長監護 <hr/> 自訂設定檔 專業的內容過濾資料庫 家庭時間 就寢時間 關閉時間 時間獎勵 家庭在線時間排名 暫停使用網路 每週和每月報告
	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	HomeShield QoS <hr/> 依設備 QoS
	雲端服務	線上更新韌體 TP-Link ID DDNS
	NAT 轉發	通訊埠轉發 UPnP
	IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping 橋接 Tag VLAN
	DHCP	位址保留 DHCP 使用者列表 伺服器
	DDNS	TP-Link
管理	Deco App	

產品規格

型號	Deco X50-POE	
其他	Network Services Enabled by Default	<p>Web Server Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 80/443 Protocol: TCP <hr/> <p>DNS DNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 53 Protocol: TCP & UDP <hr/> <p>DHCP Server IP address assignment (DHCP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 67 Protocol: UDP <hr/> <p>App management Manage and configure device through app</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port: 22 Protocol: TCP • Port: 20001 Protocol: TCP • Port: 30001 Protocol: TCP • Port: 20002 Protocol: UDP
測試數據	Wi-Fi 傳輸功率	<p>CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)</p> <p>FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)</p>

產品規格

型號	Deco X50-POE	
實體	體積 (W×D×H)	15.4× 15.4 × 6.86 公分
	包裝內容	Deco X50-PoE (3 入組) 3 Deco X50-PoE 1 RJ45 乙太網路線 3 電源供應器 1 快速安裝手冊 吸頂/壁掛安裝套件
		Deco X50-PoE (2 入組) 2 Deco X50-PoE 1 RJ45 乙太網路線 2 電源供應器 1 快速安裝手冊 吸頂/壁掛安裝套件
Deco X50-PoE (1 入組) 1 Deco X50-PoE 1 RJ45 乙太網路線 1 電源供應器 1 快速安裝手冊 吸頂/壁掛安裝套件		
其他規格	系統需求	Android 5.0 以上版本 iOS 9.0 以上版本 *注意：最低系統將隨著應用程式的版本而更新，以官網訊息為準。
	認證	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI
	環境	運作溫度：0°C~40°C (32°F~104°F) 存放溫度：-40°C~70°C (-40°F~158°F) 運作濕度：10%~90% 無凝結 存放濕度：5%~90% 無凝結

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。