

Deco BE25

BE5000 完整家庭 Mesh WiFi 7 系統



產品特色

- 5 Gbps 雙頻 WiFi – 4324 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz).†
- 2.5 Gbps 有線連接 – 2× 2.5 Gbps 連接埠確保最大的彈性和更高的吞吐量。§
- 無線和有線組合回程 – 同時將無線和有線回程與每個設備連接，以提高整體吞吐量並減少延遲。
- 多重連接模式 (MLO) – 同時跨不同頻段和頻道發送和接收數據，以提高吞吐量、減少延遲並提高可靠性。△
- 無縫 AI 智慧漫遊 – 形成一個具有內建 AI 智慧漫遊的統一網路，為您的家庭建立理想的 Wi-Fi 解決方案。
- TP-Link HomeShield – 提供全面的網路保護、強大的家長監護和即時 IoT 安全。*
- 向下相容性 – 向下相容於所有 WiFi 世代，並可與任何網路服務供應商 (ISP) 和數據機搭配使用。☆

產品規格

型號	Deco BE25	
無線網路	標準	Wi-Fi 7 IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11be/ax/n/b/g 2.4 GHz
	Wi-Fi 速度	BE5000 5 GHz: 4324 Mbps (802.11be) 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
	Wi-Fi 範圍	更廣泛的全屋覆蓋 <hr/> TP-Link Mesh 技術 Deco 可選擇乙太網路專用回程共同運作以提供無縫覆蓋 AI 智慧漫遊技術 智能學習網路環境，為您家中提供獨一無二的理想 Wi-Fi 4×高增益天線(內建) 多天線組成訊號增強陣列，覆蓋更多方向和更大區域
	Wi-Fi 容量	非常高 <hr/> 雙頻 分配設備連接的頻段以優化效能 OFDMA 與多個 Wi-Fi 7 用戶端同時通訊 4 串流 提供連線設備足夠的頻寬
	運作模式	路由器模式 基地台模式
	進階功能	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-Link Operation (MLO)多重連接模式 • 240 MHz 通道 • 4K-QAM • Multi-RUs 技術 • 支援 Alexa 和 Google 助理

型號	Deco BE25	
安全性	網路安全性	SPI 防火牆 存取控制 HomeShield Security <hr/> 即時 IoT 設備保護 可疑網站封鎖 入侵防護系統 DDoS 攻擊防護 家庭網路掃描
	訪客網路	1× 5 GHz 訪客網路 1× 2.4 GHz 訪客網路 <hr/> 生效時間 頻寬管理
	VPN 伺服器	<ul style="list-style-type: none"> • OpenVPN 伺服器 • PPTP VPN 伺服器 • L2TP/IPSec VPN 伺服器
	VPN 用戶端	<ul style="list-style-type: none"> • OpenVPN 用戶端 • PPTP VPN 用戶端 • L2TP/IPSec VPN 用戶端
	Wi-Fi 加密	WPA-個人 WPA2-個人 WPA3-個人
硬體規格	網路孔	• 2× 2.5 Gbps **每台 Deco 都支援 WAN/LAN 自動協商
	按鈕	1× 重置 1× WPS
軟體	進階功能	<ul style="list-style-type: none"> • 重啟排程 • Tapo/Kasa 入門 • IoT 網路和設備隔離 • 靜態路由功能 • 偏好連線選擇
	協定	IPv4 IPv6
	服務工具	HomeShield 了解更多>
	家長監護	HomeShield 家長監護 <hr/> 自訂設定檔 專業的內容過濾資料庫 家庭時間 就寢時間 關閉時間 時間獎勵 家庭在線時間排名 暫停使用網路 每週和每月報告

產品規格

型號	Deco BE25	
軟體	WAN 類型	浮動 IP 固定 IP PPPoE PPTP L2TP
	服務品質	HomeShield QoS <hr/> 依設備 QoS
	雲端服務	線上更新韌體 TP-Link ID DDNS
	NAT 轉發	通訊埠轉發 UPnP
	IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping 橋接 Tag VLAN
	DHCP	位址保留 DHCP 使用者列表 伺服器
	DDNS	TP-Link
	管理	Deco App
其他	預設啟用的網路服務	網頁伺服器 透過網頁管理與設定設備 (HTTP/HTTPS) • 通訊埠 : 80/443 協定: TCP <hr/> DNS DNS • 通訊埠 : 53 協定 : TCP & UDP <hr/> DHCP 伺服器 IP 位址分配 (DHCP) • 通訊埠: 67 協定 : UDP <hr/> App 管理 透過 App 管理與設定設備 • 通訊埠: 22 協定: TCP • 通訊埠 : 20001 協定 : TCP • 通訊埠 : 30001 協定 : TCP • 通訊埠 : 20002 協定 : UDP
實體	體積 (W×D×H)	150 × 150 × 62 釐米
	包裝內容	Deco BE25 (3 入) 3 Deco BE25、1 RJ45 網路線、3 變壓器、快速安裝指南 Deco BE25 (2 入) 2 Deco BE25、1 RJ45 網路線、2 變壓器、快速安裝指南 Deco BE25 (1 入) 1 Deco BE25、1 RJ45 網路線、1 變壓器、快速安裝指南

產品規格

型號	Deco BE25	
其他規格	認證	CE、FCC、RoHS、NCC、BSMI
	環境	運作溫度: 0°C~40°C (32 °F~104 °F) 存放溫度: -40°C~60°C (-40 °F~140 °F) 運作濕度: 10%~90% RH 存放濕度: 5%~90% RH

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電查詢。