



▲正面照



▲背面照

## HDMI-60M 延伸放大器

### 產品特色

- 最高支援解析度 1920x1080p@60 Hz
- 使用 CAT 6 線材傳輸距離最遠 60 米
- 發射端具有 HDMI 環路輸出 (HDMI 1 分 2)
- 電源使用 5V
- 全金屬外殼·散熱佳·機體穩定度
- 請注意! 本機須使用 DC5V 變壓器,勿接錯以免燒燒產品
- 請注意! 本網路孔勿接其他網路設備否則會燒毀

### 5V 2A 變壓器



### 產品規格

型號	HDMI-60M 延伸放大器
支援協定	HDMI 1.4, HDCP 1.2
像素頻寬	全數位 165Mhz
總頻寬	6.75Gbps
支援最大解析度	1920x1080@60Hz
連接埠	HDMI-A
阻抗	100 Ω
建議 HDMI 端線長	小於 5 米 @1920x1080@60Hz
網路埠	標準 RJ45 埠
最大傳輸距離	使用 CAT 6 時達 60 米
電源	DC 5V
最大功耗	4W
工作溫度	-5°C ~ 70°C
濕度	5% ~ 90%
尺寸	發射器 / 接收器 : 69 x 45 x 26 mm
重量	發射器 95g / 接收器 95g

※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電查詢。