

# CTC-IP8562E

Smrt H.265 五百萬畫素網路攝影機

## 產品特色

- 1/3" 5 百萬像素 CMOS
- 支援圖像翻轉功能/HDR
- 支援 IP 位置過濾
- H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率,高清畫質
- 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 支援人形偵測,自定義區域)



## 產品規格

| 型號        | CTC-IP8562E   |
|-----------|---|
| 影像元件      | 500萬超低照度 1/3 " CMOS   |
| 鏡頭        | 4mm Lens  |
| 紅外線       | 6陣列LED  |
| 快門        | 1/50(1/60)秒至1/10000秒  |
| 網路協議      | 支援HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P等網路協議   |
| 畫面處理      | H265+/H265(兼容H.264)編碼,雙碼流,AVI格式:碼流/祚率可調   |
| 最低照度      | 彩色 0.05Lux@F1.2 ; 黑白 0.005@F1.2   |
| 信噪比       | ≥50db(AGC OFF)  |
| 音訊        | 內建麥克風   |
| 寬動態       | 數字寬動態 ; > 80db  |
| 支援Onvif   | 支援  |
| CGI       | 支援  |
| 支援手機      | 支援手機瀏覽及設定   |
| Auto IRIS | 支援  |
| 影像壓縮格式    | H.265 /H.264  |
| 影像解析度     | 主碼流:<br>2880x1664 2560x1440 2304x1296,1920x1080,1280x720 · 1-30幀/秒<br>次碼流:<br>704*576、800*448、640*480、352*288 · 1-30幀/秒 |
| 影像壓縮碼率    | 128Kbps-8192bps連續可調   |
| 數據儲存      | 錄影、圖片   |
| 操作溫度/儲存溫度 | -20° +60°   |
| 操作濕度/操作濕度 | 0%RH/90%RH  |
| 電源供應      | DC12V/PoE Option (PS.選購)  |

## 尺寸圖



※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。