

## CTC-AH5561P-A

五百萬 6 IR 全景同軸槍型攝影機

### 產品特色

- 1/2.7 " CMOS 5 百萬像素晶片
- 支援 AHD/TVI/CVI 同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)
- UTC 功能
- 內建 IR CUT 濾光鏡片 · 日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪 ,2D-DNR
- 支援 1080P/4MP/5MP 輸出
- 防水防塵、防護等級 IP67



### 產品規格

型號	CTC-AH5561P-A	
攝影機	影像感應器	1/2.7 " CMOS 5 百萬像素晶片
	訊號系統	NTSC/PAL
	張數	5MP@20/12.5FPS
		4MP@15/25/30FPS
		2MP@25/30FPS
	解析度	5MP:2560×1920
		4MP:2560x1440
		2MP:1920x1080
	最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
	快門時間	AUTO
	鏡頭	1.8mm/F1.8 固定鏡頭
日&夜	IR cut 濾光片	
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)	
同步化	內部同步	
圖像	影像設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪
	自動增益控制	是
	日夜模式	外部控制/彩色/黑白/自動
	白平衡	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
	OSD 選單	UTC 功能
	降噪	2D DNR

## 產品規格

型號	CTC-AH5561P-A	
圖像	語言	中文/英文等 9 種語言
	功能	亮度/曝光模式/增益
介面	影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
	音頻	TVI 帶聲音
一般	運作條件	溫度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 濕度: 90%RH
	電源	DC 12V ±20%
	防護等級	IP66
	材質	金屬
	紅外範圍	6 顆陣列 LED · 約 20M(Max)
	尺寸	70 X 82 X 135mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

## 尺寸圖

