

CTC-IP20581E-A

Smart H.265 兩百萬固定焦網路攝影機



產品特色

- 1/2.8" 2百萬像素 CMOS SONY IMX307+ MSTAR SSC335 晶片
- 支援數位寬動態功能
- H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率,高清畫質
- 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控
- 內建 IR CUT 濾光鏡片·日夜同焦更精確
- 防水防塵、防護等級 IP67

產品規格

型號	CTC-IP20581E-A	
攝影機	影像感應器	2MP SONY IMX307+ MSTAR SSC335
	訊號系統	NTSC/PAL
	張數	2MP@30fps
	解析度	1080P
	最低照度	0.001 Lux@F1.2
	鏡頭	4mm 或 6mm 固定鏡頭
	日&夜	IR cut 濾光片
	視頻處理	H265+/H265(兼容 H.264)編碼,雙碼流,AVI 格式:碼流/祚率可調
	訊號雜訊比	≥ 50dB
	WDR(寬動態範圍)	數位 WDR
圖像	儲存	支援 micro SD 卡槽,記憶卡最高至 128G (PS 須外加選購)
	網路協議	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P
	白平衡	自動白平衡
	日夜模式	自動/彩色/黑白
	寬動態	支援
	降噪	3D DNR
	AI 功能	無

產品規格

型號	CTC-IP20581E-A	
介面	影像輸出	主碼流: 3MP@25fps, 1080P/720P/D1@30fps
		次碼流: D1/VGA, 640x360/CIF@30fps
	支援 CBR/VBR	
音頻	無(需外接麥克風)	
一般	運作條件	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F), 濕度: 80%RH / 90%RH
	電源	DC12 V / POE
	防護等級	IP66
	材質	金屬
	雙光源	12 陣列 LED, 約 60-80m
	尺寸	150 X 120 X 370mm

尺寸圖



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。