CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司



KMQ-1628EU-401C

16 路 8MP 即時型錄放影主機（支援雙硬碟）

產品規格

型號	KMQ-1628EU-401C
輸入	16
解析度	最大 8MP@30/25fps; 5MP@30/25 fps; 4MP@30/25 fps; 3MP@30/25 fps; 1080P@30/25 fps; 720P@30/25 fps (ONVIF 2.4)
頻寬	最大 200 Mbps
輸入速率	最大 8MP@30/25fps; 5MP@30/25 fps; 4MP@30/25 fps; 3MP@30/25 fps; 1080P@30/25 fps; 720P@30/25 fps
視訊輸出	1 組 HDMI（最大解析度 3840x2160）· 含音訊
顯示佈局	1 · 4 · 9 · 13 · 16 循環
最大錄影解析度	約 8 百萬像素
壓縮格式	H.265/H.264
錄影幀率	最大 8MP@30/25fps; 5MP@30/25 fps; 4MP@30/25 fps; 3MP@30/25 fps; 1080P@30/25 fps; 720P@30/25 fps
儲存空間	最多 2 個 SATA 裝置
同步播放	720P @ 30 fps; VGA @ 30 fps
介面	2 組 RJ45 網路埠（10/100/1000Mbps）
通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE（ADSL）、NTP、DDNS、FTP、SMTP
ONVIF	支援
音訊輸出	支援
警報輸入 / 繼電器輸出	報警輸入 x 8；繼電器輸出 x 2
USB	USB2.0 ×2
耗電量 / 電源供應器	直流 48V 3A 36W　電源供應器 110/220V
使用環境	0°C 至 +55°C（32°F 至 131°F）
尺寸	280（寬）×50（高）×200（深）

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。