

# DN-66332

## 8MP 32CH NVR



型號	DN-66332	
系統	多工	六工操作—同時錄影、即時監看、回放、備份、控制及遠端存取
影像	格式	支援 ONVIF Profile S/T 的 IP 攝影機
	輸入	IP 攝影機：最高支援 32 通道，8MP/通道
	輸出	HDMI：最高 3840x2160，VGA：最高 1920x1080；CVBS
錄影	壓縮	音訊：ADPCM
	錄影解析度：	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480 (全通道支援)
	模式	手動/排程/警報/動態偵測
	預錄時間	0-10秒
	後錄時間	0-60分鐘
音訊	輸入	1個RCA母頭連接埠，線路輸入電平 (0.1-1Vrms)
	輸出	HDMI；1個RCA母頭連接埠，線路輸出電平低於1Vrms
顯示	分割視窗	1/4/7/9/16/25/36
	影格率	每個顯示視窗最高可達30/25fps
	數位變焦	X2, X4
播放	最高影格率	120fps@8MP / 200fps@5MP / 480fps@1080p / 960fps@720p (全頻道支援)
	同步播放：	32頻道 (480fps@2MP)
	搜尋	日期/時間、攝影機、警報、移動偵測及影像遺失
	操作	播放、快轉、倒帶、暫停、停止、擷取影像等
儲存	硬碟	6顆3.5吋SATA硬碟
	硬碟擴充	選配，1組eSATA連接埠
	備份	1組USB 3.0埠及2組USB 2.0埠，備份檔案支援自我播放
警報	輸入	16組接點 (低電位觸發)；支援IP攝影機警報輸入
	輸出	4組繼電器輸出 (2組常開，2組常閉)；支援IP攝影機警報輸出
網路 介面及 其他：	輸入頻寬：	最高可達300Mbps輸入頻寬 (含即時顯示)
	乙太網路	2個 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭或 1個 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 + PoE
	PoE	選配，16埠PoE (10M/100M，支援802.3AF)
	推播警報/Line/雲端	推播警報及Line通知至行動裝置；警報錄影至Google Cloud Drive
	影像	1/4/9/16/25/36/49/64分割畫面及IE與HEM的序列播放模式；HEM用動態電子地圖；N-Streaming即時檢視
	協議	TCP/IP、HTTP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP、TSP、NTP、RTSP、UPnP、P2P
	遠端用戶	最多支持 8 位用戶同時連線
控制 / POS / GPS	RS-232	可選用 1 組 D 型公頭連接器，供 PTZ、鍵盤、POS 或 GPS 使用
	RS-485	2 針接頭，供鍵盤、POS 及/或 PTZ 控制
設定	本地	透過螢幕設定、遠端控制器、USB 滑鼠及/或 RS-485 鍵盤控制器
	遠端	透過 Windows/Mac/iPad/Android 手機應用軟體進行設定與上傳
穩定性	系統復原	斷電恢復後自動開機；具看門狗定時器
	安全性	多層密碼保護 (4級，最多18個帳號) 用於遠端存取
重量與尺寸		430 (寬) x 350 (深) x 66 (高) 毫米，5.0公斤 (不含硬碟)
電源	電源來源	+12V 直流，10A (無PoE)；+48V 直流，3.75A (PoE)
	功率消耗	最大120W (無PoE)；PoE總功率180W
工作溫度		-20°C 至 65°C