



DS-20XB-06

四合一 1080P 全功能球型紅外線攝影機

產品特色

- 恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於 60 米。
- 紅外燈採用與鏡頭變倍相匹配的分級分組調光控制。
- 具 PATTERN 模式路線，記錄時間不少於 30 秒。
- 斷電記憶功能，斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態。
- 5 組巡航線路，每路支援 16 個預置點。
- 內置 3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。
- 控制 ID 254 個位置可選，ID:255 為廣播位置。
- 255 個預置點自動調用預置點或啟動自動巡航、花樣掃描、自動掃描等。

產品規格

型號	DS-20XB-06
鏡頭倍數	20X
成像器件	SONY 1/2.7" Exmor CMOS Image Sensor
掃描方式	隔行
最低照度	0.01 Lux
解析度	1920(H) x 1080(V)
焦距	3.8-76mm
背光補償/寬動態 (WDR)	開 / 關
IR-CUT	自動 / 開 / 關
聚焦	自動 / 手動
電子快門	PAL:1/50-1/10000 秒 ; NTSC:1/60-1/10000 秒
白平衡	自動 / 手動
自動增益	自動

產品規格

型號	DS-20XB-06
信號制式	NTSC/PAL
輸出訊號模式	AHD/TVI/CVI/CVBS 可選
信噪比	≥50dB
紅外距離	大於 60 米;可定制 80 米
水平/垂直速度	220°-秒 / 180°-秒
水平/垂直範圍	360°連續旋轉 / -90°- 0°
預置點	255
花樣掃描	大於 30 秒
巡航	5 (每組 16 個預置點)
操作溫度	0°C ~ 50°C (室內球機) -30°C ~ +65°C (室外球機)
環境濕度	0 ~ 90% RH
防護等級	IP66 全天候防護罩 · 3000V 防雷、防突波保護
電源/功率	DC12V 8.5W (IR OFF) · 12W (IR ON)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。