

TP-IPC44CL 雙光

400 萬 雙光雲台無線網路攝影機

產品特色

- 最高解析度 2560*1440，輸出 400 萬圖元清晰即時畫面
- 雲台轉動，水準可視角 360°，垂直可視角度 114°
- 智慧人形偵測，異常情況及時推送報警資訊
- 支援雙向語音通話，溝通無障礙
- 最高支援 512GB Micro SD 卡，擁有更長的存儲時間
- 支援紅外夜視、雙光夜視和移動偵測雙光三種夜視模式
- 支援 onvif 協定，可配合 NVR 使用
- 支持 Wi-Fi 連接，也支持網線連接專案諮詢

產品規格

型號	TP-IPC44CL 雙光
圖像與視頻參數	
基本參數	感測器類型：1/3 英寸 CMOS 最小照度：0.1Lux@F2.2(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux (紅外燈開啟) 快門：1/25 秒至 1/100,000 秒；可手動或自動調節 日夜轉換模式：ICR 紅外濾片式 數字降噪：3D 降噪 增益控制：自動 白平衡：自動 背光補償：支持
視頻編碼標準	編碼標準：H.265 編碼碼率：64Kbps~2Mbps
焦距	TL-IPC44CL 雙光：4mm
鏡頭參數	變焦類型：定焦 光圈控制：固定
視頻參數	最大圖像尺寸：2560 × 1440 主碼流：2560 × 1440 子碼流：640 × 480 視頻碼率：H.265 碼率可調 圖像設置：飽和度、亮度、對比度、銳度等可調 感興趣區域 (ROI)：支持

產品規格

型號	TP-IPC44CL 雙光
常規參數	
介面	Wi-Fi 理論速率：2.4GHz 150Mbps Micro SD 卡介面：支持 網口：100M
網路功能	Wi-Fi 理論速率：2.4GHz 150Mbps 智能報警：人形檢測、移動偵測、視頻遮擋 支援協定：TCP/IP·ICMP·HTTP·DHCP·DNS·DDNS·RTP·RTSP·RTCP·PPPoE·NTP·UPnP·802.11n·802.11g·802.11b
常規參數	工作溫度和濕度：工作溫度:-10°C~40°C·濕度小於95%(無凝結) 電源：相容 DC9V 和 12V 功耗：5.4W MAX 尺寸：83mm×83mm×112mm 重量：295g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。