

CTC-EXP2541E-W

304 不銹鋼護罩

產品特色

- 1/2.8 英寸 500 萬像素CMOS 感測器；
- 支持H.265+、H.265、H.264 編碼
- 支持軟光敏：雙光模式、全彩模式、紅外模式；
- 支持智能分析：精準人形檢測、區域檢測、絆線檢測；
- 支持語音對講、語音播報、自定義語音；
- 支持圖像翻轉，支持數字寬動態；
- 支持Onvif；
- 提供SDK (WINDOWS,Android、Linux) 開發包



產品規格

型號	CTC-EXP2541E-W
主控晶片	SSC377D+SONY335
鏡頭	固定焦
圖像感測器	500 萬像素,1/2.8" CMOS
視頻處理	H.265+/H.265/H.264視頻編碼·支持碼流0.1M~6Mbps可調；支持幀率 1~25 幀/秒可調；
圖像輸出	主碼流：25FPS@ (2592×1944 · 2560×1440 · 2304×1296 · 1920×1080 · 1280×720 · 1944×1944 · 1200×1200) ； 子碼流：D1,VGA,640×360 ；
音頻處理	G.711 編碼標準·支持雙向語音對講·支持音視頻同步；
IRCUT介面	集成 IRCUT切換電路·自動/外部控制/手動/定時來控制IRCUT 日夜模式
網路介面	1個RJ45 以太網介面·10/100M 自適應；
夜視燈光	軟紅外
可靠性	電源、網路全面防雷·符合國家標準GB/T17626.5·國際標準IEC61000-4-5；
業務功能	支持 OSD·支持即時音視頻傳輸·精準人形檢測·雙光源報警·聲音報警；
網路協議	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF 等網路協議
電源	POE 48V/DC12V
工作環境	-40~+65°C
產品材質	304 不銹鋼
產品尺寸	340*113*137mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。