

CTC-IP4262HZ

Full HD 35M 紅外線電動變焦網路語音雙向攝影機

產品特色

- 200 萬 H.265+
- 影像解析度:1920*1080@25/30fps Full HD 即時影像
- 2 百萬高感度 1/2.9" CMOS Sensor
- 具備 IP 輸出；後掀設計方便接線收納施工
- H.265；H.265+；H.264；MJPEG 等多種串流傳輸。
- 6 顆高功率紅外線 LED · 投射一般距離可達 35 公尺以上
- 前後蓋 PC 材質，鋁合金本體戶外防水型外殼及附鋁合金支架不鏽鋼螺絲
- 網路監控：Web 瀏覽器，ONVIF & RTSP；可選購外接式 POE 供電
- 鏡頭：電動 2.8-12mm 固定光圈鏡頭；此款無調整門
- IP66；後蓋可不須工具即可上掀接線設計，施工及安裝便利。
- 採用最新標準 H.265 /H.265+ 視頻壓縮技術，壓縮比高，碼流控制準確、穩定，支持雙碼流
- 採用 1/2.9 英吋 2.0MP CMOS Sensor
- 支持日夜切換，光敏檢測、視頻檢測、時間檢測。
- 支持網絡斷開、移動檢測、視頻遮擋智能。
- 支持豐富的網絡協議
- 支持數字寬動態，3D 降噪、2D 降噪
- 支持 iPhone、iPad、Android 平台，支持多種雲技術，實現 P2P 網絡透傳
- 支持 Onvif2.6/CGI 協議



產品規格

型號		CTC-IP4262HZ
攝影機	傳感器類型	1/2.9 英吋高感度 CMOS Sensor
	傳感器有效像素	1920(H)x1080(V) (25/30fps)
	掃描方式	逐行掃描
	電子快門	1/30s~1/10000s;自動
	最低照度	彩色 0.1Lux@F1.2;黑白 0.01Lux@F1.2;
	信噪比	≥50dB(AGC OFF)
	日夜切換模式	彩色,黑白,光敏檢測/視頻檢測
	寬動態範圍	> 70dB 數字寬動態；
	降噪	2D / 3D 降噪
	視頻傳送碼流	32K ~ 8Mbps；固定、可變
	影像調整	銳利度，亮度，色彩飽和度，對比，色彩可調，支援穿霧功能，背光補償

產品規格

型號		CTC-IP4262HZ	
攝影機	影像模式	清晰 / 真實 模式	
	鏡頭	電動 2.8-12mm 固定光圈鏡頭	
視頻參數	視頻壓縮標準	H.265+編碼 ; H.265 Main Profile 編碼; H.264 Baseline · Main Profile · High Profile 編碼 ; MJPEG	
	視頻分辨率	主碼流	1920*1080/1280*720
		輔碼流	D1(704×576)/VGA(640*480)/640*352/QVGA(320×240)
	通道名/時間 疊加	中英文設置 · 英數 20 字元 · 中文 10 個字 / 年月日時分秒及星期 ;	
	位移偵測	多區域 / 多感度設定調整	
	重置	一個重置介面	
	圖像設置	亮度、對比、色度、飽和度、銳利度、鏡像、翻轉、鏡頭矯正、 長廊模式(90°/270°)、除霧、去偽彩、數位防抖、增益控制	
	Smart IR	一個介面接口	
	智能檢測	動態偵測、影像遮蔽、失焦檢測、顏色異常、亮度異常、聲音異常	
	感興趣區域(ROI)	關/開 (4 區設置) · 範圍大小及位置任意可調	
	安全管理	使用者 帳號,密碼 設置	
	時間校正	具 NTP 校時功能 · 可網路時間同步、電腦同步、手動調整	
網絡參數	網路接口	10M/100M Base-T / RJ45	
	網絡協議	TCP/IP ; UDP ; HTTP ; IGMP ; ICMP ; DHCP ; RTP/RTSP ; DNS ; DDNS ; FTP ; NTP ; PPPOE ; UPNP ; SMTP ; SNMP	
	接入標準	支持最新 ONVIF2.6/CGI	
	客戶端訪問數量	可支持 8 個用戶同時登入	
	支持手機監控	支持 iPhone、iPad、Android 平台	
整機參數	電源	DC 12V	
	消耗功率	3W (紅外線燈啟動: 8W 可選購外接式 PoE 供電→2A)	
	溫濕度	0~50 ° C / 30~90% RH	
	尺寸	76mm(高) x 85mm(寬)×140mm(長)	
	重量	大約 500 公克	
	紅外線	內建 6 顆高功率 850nm LED' s ; 可視距離 35 公尺(30° LEDs)	
	機殼	前後蓋 PC 材質, 鋁合金本體戶外防水型外殼及附鋁合金支架不鏽鋼螺絲 · 鋁合金鏡頭遮光環增加散熱效果	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。