

TL-E211 套裝

電梯監控專用標準 PoE 無線橋接器套裝



產品簡介

- 11N 無線技術、300Mbps 無線速率
- 100 公尺電梯井環境 4K 影片輕鬆傳輸出廠免配置，預設設定網橋連接
- 支援 802.3af/at 標準 PoE 供電
- 支援 12-57V 電壓 DC 輸入和 Passive PoE 供電
- 無線發射功率線性可調，根據需求調整傳輸距離、避免同頻干擾獨立硬體保護電路，可自動恢復工作異常設備
- 支援 TP-LINK 商雲 APP 區域網路查看、管理配置支援 TP-LINK 網橋集中管理軟體統一管理
- 支援 TP-LINK 商用網路雲平臺集中管理

功能特性

- 11N 無線技術、300Mbps 無線速率
- 推薦在高度 500 公尺以內建築環境下使用出廠免配置，預設設定網橋連接
- 支援 802.3af/at 標準 PoE 供電
- 支援 12-57V 電壓 DC 輸入和 Passive PoE 供電
- 無線發射功率線性可調，根據需求調整傳輸距離、避免同頻干擾獨立硬體保護電路，可自動恢復工作異常設備
- 支援 TP-LINK 商雲 APP 區域網路查看、管理配置支援 TP-LINK 網橋集中管理軟體統一管理
- 支援 TP-LINK 商用網路雲平臺集中管理

產品規格

軟體規格

工作模式	固定端;橋廂端
網路設置	LAN 口連接：靜態 IP、動態 IP
無線設置	802.11b/g/n 模式;自動通道選擇;通道調優功能;頁面通道分析功能;發射功率調整;無線安全: WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)加密;SSID 廣播/隱藏;WDS;通道頻寬選擇;高級設置: Beacon 時槽、RTS 閾值、分片閾值、DTIM 間隔、AP 隔離、Short GI、WMM;無線 MAC 地址過濾
管理維護	系統日誌;Ping 看門狗;HTTP/HTTPS WEB 管理;由 TP-LINK 橋接器集中管理軟體統一管理;支援商雲 APP 局域網管理;支援 TP-LINK 商用雲平臺管理
系統工具	系統狀態:信號強度、雜訊強度、傳輸 CCQ、CPU 佔用率;狀態監控: 輸送量/無線用戶端/介面/ARP;頻譜分析;速率測試;Ping;Traceroute
系統優化	硬體看門狗;IGMP Snooping 優化

產品規格

硬體規格

產品型號	TL-E211 固定端;TL-E211 驕廂端
安裝方式	抱杆安裝
無線標準	IEEE 802.11b/g/n
無線速率	300Mbps
發射功率	20.0dBm
天線覆蓋角度	水準 54.8° 垂直 79.2°
最大無線傳輸距離 (無干擾環境)	500m
埠	1 個藍色 10/100Mbps RJ45 埠 (LAN0/標準 PoE);1 個灰色 10/100Mbps RJ45 埠 (LAN1/Passive PoE);1 個 DC 電源插座埠
供電方式	固定端： 支援 802.3af/at 標準 PoE 供電; 支持 12~57VDC 供電 支持 Passive PoE 供電 (出廠不配送電源適配器和 PoE 模組); 驕廂端： 支援 802.3af/at 標準 PoE 供電; 支持 12~57VDC 供電 支持 Passive PoE 供電 (出廠配送 1*24V 0.25A 電源適配器+1*百兆 PoE 模組)
指示燈	一個系統狀態指示燈
產品尺寸	109*66*33mm
使用環境	工作溫度：0°C~40°C;工作濕度：10%~90%RH 不凝結;存儲溫度：-40°C~70°C;存儲濕度：5%~90%RH 不凝結
功耗數據	最大功率：5W (DC 輸入) 4.32W (標準 PoE 輸入)
按鈕、開關	1 個 RESET 按鍵

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。