



產品特色

- 5MP 高畫質影像輸出
- 支援 H.265 高效影像壓縮
- 30M 紅外線夜視功能
- WDR 寬動態影像技術
- 內建麥克風與喇叭
- IP67 防水防塵與 PoE 供電設計



www.icatchinc.com

型號	ICATCH-DM524211-L	
攝影機	攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
	圖像像素	2592 x 1944
	電子快門	1 / 4 s ~ 1 / 10,000 s
	最低照度	0 lux with illuminate on
	鏡頭	3.6mm
	可視角度	水平視角：97°±5° 垂直視角：72°±5°
	白光投射距離	30M IR
	寬動態	>100 dB
	信噪比	-
影像	數位降噪	3D DNR
	影像壓縮格式	主碼流：H265/H264/MJPEG 子碼流：H265/H264/MJPEG
	H.264編碼標準	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	解析度	5MP(2952x1944), 2K(2560x1440), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720)
	第一碼流 (S1)	5MP/2K/FHD/HD (60Hz:1~30fps ; 50Hz:1~25fps)
	第二碼流 (S2)	HD/SD/nHD (60Hz:1~30fps ; 50Hz:1~25fps)
	碼流 (BitRate)	32 Kbps ~ 16 Mbps
	串流形式	VBR / CBR
聲音	影像設置	感興趣區域、飽和度、亮度、色調、對比、寬動態、銳利度、鏡像、翻轉等
	ROI	支援
	音頻格式	G.711 A/U, PCM
	聲音輸入	1 CH 內建麥克風
介面	聲音輸出	1 CH 內建喇叭
	網路接口	RJ45
	警報輸入	0
	警報輸出	0
功能	儲存	micro SD 卡
	重置	支援
	遠端監控	瀏覽器 / NVR / NVMS2.0
	Web瀏覽器	Chrome70+, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11, Edge
	通信協議	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTMP
	接口協議	ONVIF S/T/G
	智能警報	-
	一般功能	浮水印、影像遮罩、設備狀態偵測
其他	安全	軟體加密、HTTPS、IP 地址過濾、非法登入 802.1x, HTTP/RTSP 的 Basic 與 Digest 驗證
	PoE 供電	PoE Class 0/3(IEEE802.3af)
	電源	DC 12V / PoE
	消耗功率	< 8W
	工作環境	-30°C to 60°C
	尺寸	122*122*98mm
其他	重量	Approx. 550g
	防水等級	IP67

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢