

CTC-IP2525HP-C

5MP 10X 手動對焦 全景/車牌網路紅外線攝影機

產品特色

影像解析度：2592*1944@30fps；1080P Full HD 即時影像

- ◎ SONY 5MP CMOS 超高感度 IMX 335 Sensor
- ◎ 具備亮度、對比、銳利度及飽和度 影像調整
- ◎ 內建 12 顆大型超亮度紅外線 LED · 投射一般距離可達 150 公尺
- ◎ 前後耐敲擊 PC 面板及鋁合金外殼防水等級:IP66
- ◎ 防暴 PC 材質耐敲擊 · 中間加鋁合金環套 · 增加散熱效果
- ◎ 側掀式利於施工安裝,鏡頭調整門設計利於調焦及 SD Card 抽取
- ◎ 可經由 IE, Google Chrome; Edge 瀏覽器/VMS · 遠端直接調整參數值
- ◎ POE; SD Card 可內裝 (選配);防暴等級: IK10
- ◎ 台灣晶片,台灣設計製造,可提供製造證明.



產品特點：

- 台灣影像處理器，專案需求可檢附台灣設計生產製造證明
- 雙碼流視頻分辨率；日彩夜黑白影像，可透過 Microsoft Edge 瀏覽器進行設定
- 採用 SONY 5MP 1/2.8" Progressive Scan IMX335 CMOS · 支持 5MP 2592*1944@30fps 200 萬像素(1920× 1080)@30fps · 圖像流暢；
- 支持 H.265 / H.264 / MJPEG 視頻壓縮算法 · 支持多級別視頻質量配置、編碼複雜度設置；
- 支援排程處理；位移偵測；破壞偵測；區域偵測；電子圍籬；噪音突發檢測等
- 可調整文字大小 / 位置 / 顏色 / 透明度
- 內置自動日夜型雙濾光片切換機構 · 具有手動或自動彩轉黑等多種切換方式
- 支持 2/ 3D 數字降噪功能；支持語音雙向對講
- 支持 ONVIF 協議；網路連線檢測>>可偵測網路段現時；系統重啟進行連線檢測
- 支援數位告警輸出入

產品規格

型號	CTC-IP2525HP-C
攝影機	
感光元件	5MP 1/2.8" CMOS 高感度 SONY IMX 335
最低照度	B/W: 0.01 Lux, 0 Lux with IR
鏡頭	4MP 手動變焦 DC 5-50mm F1.6 自動光圈鏡頭
紅外線	紅外線投射有效距離最遠長達 150 公尺
電子快門	1/30s~1/5000s
寬動態	數位寬動態
數位降噪	支援 2DNR / 3DNR 數位降噪
影像編碼格式	H.264 / H.265/ MJPEG
串流	串流 1 (H.264/H.265): 2592*1944@30fps ;1920X1080 @30fps
	串流 2 (H.264/H.265/MJPEG):720X480 @30fps 或 640x480 @30fps
瀏覽器支援	可透過 Microsoft Edge 瀏覽器進行設定
智慧影音分析	破壞偵測、區域偵測、電子圍籬、噪音突發檢測
OSD 設置	可調整文字大小/位置/顏色/透明度
日期與時間	具自動時間校正與手動設定時間 (與 PC 時間同步) · 可設定每日/周/月定時重開機
影像調整	亮度、對比度、銳利度、飽和度、色相、防閃爍及白平衡調整
通訊協定	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP FILTER, RTP/RTSP
網路連線檢測	可偵測網路斷線時 · 系統重啟進行連線檢測
儲存裝置	支援 Micro SD 記憶卡 1TB MAX (觸發 / 縮時 / 循環錄影三種模式)
雙向語音	RCA 接口 (麥克風輸出)
	RCA 接口 (喇叭輸出)
數位告警輸出入	一組數位輸入 (乾接點式)
	一組數位輸出 (12V/30mA)
常規參數	
整機消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
電源	DC12V 或 AC 110—230V (選配)
溫濕度	20% to 55% * RH
工作電壓	4.5V ~ 16V (+ / - 10%)
外殼防水等級	IP66
尺寸	120mm(高) x 140mm(寬) x 320mm(長)
紅外線	內建 12 顆 42mil 大型高亮度 850nm LED' s ; 啟動亮度可調整
重量	大約 1150g
語言	英文 / 繁中
投射距離	AES : 150 公尺(20° LEDs) · 車牌最佳距離 40 公尺內(at 1/500)
Cable 線	電源、RJ45、Video Out(BNC); 依選配功能變更
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換; 夜間轉黑白: 自動、彩色及外部觸發
POE	可內裝,供應 30W / DC12V; PoE (IEEE 802.3at) / DC 12V/ AC 24V(選配)
SD Card	最大支持 1TB Max (選配)
麥克風 / 喇叭	麥克風*1 輸入/輸出 (可內裝); 喇叭*1 輸入/輸出 (可外接) (選配)
網路瀏覽器	Google Chrome ; Edge
RS-485	可客製 (選配)

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。