

## CTC-AH8531W-B

### 500 萬畫素同軸音頻暖光攝影機

#### 產品特色

- 1/3" CMOS 5 百萬像素晶片。
- 支持 AHD/TVI/CVI 同軸高清輸出。
- 支持麥克風跟聲音同軸輸出(支持 TVI 模式)。
- UTC 功能。
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確。
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音。



#### 產品規格

型號	CTC-AH8531W-B
攝像元件	1/3 "CMOS
解析度	5MP@12.5FPS 5MP@20FPS
鏡頭選擇	5M Board Lens 3.6mm / F1.8
有效像素	2560(H)X1920(V)
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
背光補償(BLC)	自動
自動白平衡(AWB)	自動
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
電子快門(AES)	自動
最低照度	0.001 LUX / F1.2
影像輸出	AHD/TVI/CVI
影像/音頻輸出	TVI 帶聲音
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文/英文等 11 國語言
OSD 選單	UTC 功能
暖光投射距離	3 顆陣列 · 約 20M(Max)
工作條件	溫度：-20°C ~ +60°C · 濕度：85%RH
電源供應	DC 12V ±10%
耗電量	IR OFF 60 mA (Max) / IR ON 400mA (Max)
外罩結構	鋁合金外殼
重量	450g

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。