



CTC-IP8562H-A

Smart H.265 五百萬手動變焦網路攝影機

產品特色	產品規格	
<ul style="list-style-type: none"> ● 1/2.8" 5百萬像素 SONY IMX335+ MSTAR SSC30KQ 晶片 ● 支援數位寬動態功能 ● H.265+/H.265(兼容 H.264)畫面壓縮技術,超低碼率, 高清畫質 ● 支援 ONVIF 協議,可接入第三方後端/平台,支援手機監控 ● 內建 IR CUT 濾光鏡片,日夜同焦更精確 ● 支援智能分析,人形偵測,自定義區域 ● 防水防塵、防護等級 IP66 	型號	CTC-IP8562H-A
	攝影機	
	影像感應器	5MP SONY IMX335+ MSTAR SSC30KQ
	張數	5MP@25fps
	解析度	2592(H) X 1944(V)
	最低照度	0.001 Lux@F1.2
	快門時間	1/50(1/60)秒至1/10000秒
鏡頭	2.8-12mm 手動變焦鏡頭	
日&夜	IR cut 濾光片	
視頻處理	H.265+/H.265/H.264 視頻編碼, 支持碼流 0.1M~6Mbps 可調; 支持幀率1~25 幀/秒可調	
WDR (寬動態範圍)	數位 WDR	
圖像		
儲存	支援micro SD卡槽,記憶卡最高至128G (PS選購)	
網路協議	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF	
日夜模式	自動/彩色/黑白	
寬動態	支援	
AI功能	人形檢測, 區域檢測, 綫線檢測	
介面		
影像輸出	主碼流: 25FPS@ (2592×1944 · 2560×1440 · 2304×1296 · 1920×1080 · 1280×720 · 1944×1944 · 1200×1200)	
	子碼流: D1,VGA,640×360	
音頻	有(外接)麥克風	
一般		
運作條件	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F),濕度: 80%RH / 90%RH	
電源	DC12 V / POE	
防護等級	IP66	
材質	金屬	
紅外範圍	8陣列LED,距離40m	
尺寸	87 X 88 X 270mm	

尺寸圖



※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電查詢。