



## DVR-204U-M1

4路 5MP 單硬碟 混合型5百萬智能監控錄影主機

### 主要功能

- 4路及1硬碟1U AcuSense 數位監視錄影機
- 支援2路人臉辨識或4路基於深度學習演算法的進階型周界防護模式
- 支援全路數AcuSearch 技術
- 編碼能力高達4K/8MP @ 8fps(1-ch); 3K/5MP @12fps
- 最多8路IP 攝影機輸入，每路最高8MP
- 5個信號輸入(HD TVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 支援所有頻道的位移偵測技術
- 支援所有頻道 HDTV I 雙向音訊技術

## ■ 規格

| 面部辨識     |                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人臉圖片庫    | 最多16個人臉圖片資料庫                                                                                                                                                               |
| 人臉圖片比對   | 人臉圖片比對、人臉圖片搜尋                                                                                                                                                              |
| 周界防護     |                                                                                                                                                                            |
| 人類/車輛分析  | 最多4通道                                                                                                                                                                      |
| 視訊與音訊    |                                                                                                                                                                            |
| IP 視訊輸入  | 4路 (最多8路) , 每路最高8百萬畫素                                                                                                                                                      |
| 類比視訊輸入   | 4路<br>BNC介面(1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸連接                                                                                                                                        |
| HDMI 輸出  | 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同步輸出                                                                             |
| VGA 輸出   | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz,<br>1280 × 1024/60Hz,<br>1280 × 720/60Hz<br>HDMI/VGA 同步輸出                                                                                           |
| CVBS 輸入  | NTSC                                                                                                                                                                       |
| CVBS 輸出  | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                                                                                           |
| 同步播放     | 4-ch                                                                                                                                                                       |
| HDTVI 輸入 | 800萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 3K(3328 × 1504)@20fps, 500萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps |
| AHD 輸入   | 500萬畫素(2560 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps                                                                                  |
| HDCVI 輸入 | 800萬畫素(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880 × 1620)@25fps, 500萬畫素(2592 × 1944)@20 fps, 400萬畫素(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps                            |
| 音訊輸出     | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)                                                                                                                                                   |
| 音訊輸入     | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), 4-ch支援同軸音頻                                                                                                                                     |
| 雙向音訊     | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)                                                                                                                                                 |
| 錄音       |                                                                                                                                                                            |
| 影片壓縮     | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 編碼解析度         | 主串流：<br>8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps<br>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)<br>*: 8 MP@8 fps 僅適用於頻道1, 8 MP Lite 僅適用於頻道2到頻道4。<br>子串流：<br>WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
| 視訊位元率         | 32 Kbps 至10 Mbps                                                                                                                                                                                                                      |
| 雙流            | 支援主串流或子串流                                                                                                                                                                                                                             |
| 串流類型          | 視訊、視訊與音訊                                                                                                                                                                                                                              |
| 音效壓縮          | G.711u                                                                                                                                                                                                                                |
| 音訊位元率         | 64 Kbps                                                                                                                                                                                                                               |
| 網路            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 總頻寬           | 96 Mbps                                                                                                                                                                                                                               |
| 網路協定          | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF                                                                                                                                                           |
| 遠端連接          | 32                                                                                                                                                                                                                                    |
| 網路介面          | 1. RJ45 10/100 Mbps 自適應以太網路介面                                                                                                                                                                                                         |
| 輔助介面          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| SATA          | 1個 SATA 介面                                                                                                                                                                                                                            |
| 容量            | 每個磁碟的容量最高達10 TB                                                                                                                                                                                                                       |
| 序列介面          | RS-485 (半雙工)                                                                                                                                                                                                                          |
| USB介面         | 前面板: 1 × USB 2.0;<br>後面板: 1 × USB 2.0                                                                                                                                                                                                 |
| 警報輸入/輸出       | N/A                                                                                                                                                                                                                                   |
| 一般            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電源供應          | 12 VDC, 1.5 A                                                                                                                                                                                                                         |
| 耗用量           | ≤ 10 W                                                                                                                                                                                                                                |
| 工作溫度          | -10 °C 到55 °C (14 °F 到131 °F)                                                                                                                                                                                                         |
| 工作濕度          | 10% 到90%                                                                                                                                                                                                                              |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 319 × 236 × 48 mm (12.6 × 9.3 × 1.9 inch)                                                                                                                                                                                             |
| 重量            | ≤ 1.16 kg (2.6 lb)                                                                                                                                                                                                                    |

■ 可用型號

DVR-204U-M1

■ 尺寸

