

T229-LMS

2百萬全彩智慧雙光半球攝影機



產品特色

- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 24/7色彩成像，F1.0光圈
- Smart-Hybrid 燈，透過靈活的照明選項優化您的安全性
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 白光距離最長可達40公尺，適用於明亮的夜間成像
- 最多40公尺的紅外線距離，適用於明亮的夜間成像
- 高品質音效，同軸電纜傳輸音訊，內建麥克風
- 可切換四種訊號 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水防塵 (IP66)

■ 規格

攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照明	0.001 Lux @(F1.0, AGC On), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	1/30秒至1/50,000秒
日間與夜間	ICR
角度調整	水平旋轉: 0到360°, 俯仰: 0到75°, 旋轉: 0到360°
信號系統	NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm 與3.6 mm 固定焦距鏡頭
焦距 & 拍攝範圍	2.8 mm, 水平視野角: 97°, 垂直視野角: 52°, 對角線視野角: 116° 3.6 mm, 水平視野角: 81°, 垂直視野角: 44°, 對角線視野角: 95°
鏡頭安裝座	M12
照明器	
補光燈類型	白光, IR
補光範圍	IR: 最遠40公尺 白光: 最遠40公尺
圖片	
影像設定	亮度、銳利度、智慧型紅外線
畫面更新率	TVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC
日間 / 夜間模式	自動
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR
影像增強	DWDR/BLC/HLC/全區
白平衡	自動/手動
AGC	是
介面	
視訊輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
內建麥克風	是

一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25%, 最大3.5 W
材質	金屬
尺寸	97.9 mm $\times$ $\varnothing$ 110 mm
重量	約340公克
操作條件	-40 $^{\circ}$ C 至60 $^{\circ}$ C (-40 $^{\circ}$ F 至140 $^{\circ}$ F)。濕度：90% 以下(非凝結)
語言	中文
防護等級	
規格	IP66

■ 可用型號

T229-LMS(2.8mm)

T229-LMS(3.6mm)

■ 尺寸

