

B157-LTS

3K 智慧雙光雙向語音槍型攝影機



產品特色



- 3K 高品質影像，解析度 2960 × 1665
- 白光照射距離最遠 20 公尺、紅外線最遠 30 公尺，夜間成像明亮清晰
- Smart-Hybrid 智慧混合補光，以靈活的照明選項強化您的安全防護
- 高品質音訊，支援同軸電纜音訊傳輸，並內建麥克風與喇叭
- 內建雙向語音，提供即時對講通訊
- 防水防塵 (IP67)

■ 規格

攝影機

影像感測器	3K CMOS
最大解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.01 Lux @(F2.0, AGC 開啟), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	PAL: 1/12.5 秒至 1/50,000 秒, NTSC: 1/15 秒至 1/50,000 秒
日夜轉換	ICR
角度調整	水平: 0° 至 360°, 垂直: 0° 至 90°, 旋轉: 0° 至 360°
訊號系統	PAL/NTSC

鏡頭

鏡頭類型	2.8 mm、3.6 mm 固定鏡頭
焦距與視角	2.8 mm, 水平視角: 105°, 垂直視角: 62°, 對角視角: 131°; 3.6 mm, 水平視角: 80°, 垂直視角: 48°, 對角視角: 112°
鏡頭介面	M12

麥克風

收音距離	半徑最遠 5 公尺
數量	1

喇叭

額定功率	2 W
喇叭有效範圍	半徑最遠 5 公尺

補光燈

補光燈類型	紅外線 白光
補光範圍	紅外線: 最遠 30 公尺, 白光: 最遠 20 公尺

影像

影像設定	抗閃爍 亮度 銳利度 智慧紅外線
影格率	TVI: 3K @10 fps / 12.5 fps / 20 fps / 25 fps, 4 MP @25 fps / 30 fps, 1080P @25 fps / 30 fps
日夜模式	自動 / 彩色 / 黑白
寬動態範圍 (WDR)	數位寬動態

影像增強	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
降噪	2D DNR
白平衡	自動 手動
音訊	
音訊功能	回音消除、AI 降噪、自動增益控制
介面	
視訊輸出	1 路 HD 類比輸出
一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25%, 最大 5.4 W
材質	金屬
尺寸	179 mm $\times$ 66 mm $\times$ 69.1 mm (7.05" $\times$ 2.6" $\times$ 2.72")
重量	約 410 g (0.54 磅)
工作環境	-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)。濕度 90% 以下 (無凝結)
認證	
防護等級	IP67

▪ 供貨型號

B157-LTS

外觀尺寸

