

T157-PTLTS

3K智慧雙光雙向語音雲台攝影機

產品特色

- 高品質影像，解析度為3K、2960 × 1665
- 最多20公尺白光和25公尺紅外線距離，適用於明亮的夜間成像
- Smart-Hybrid 燈具，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 高品質音效，支援同軸電纜音訊傳輸、內建麥克風和內建揚聲器
- 透過內建雙向音訊提供即時通訊



■ 規格

攝影機	
影像感測器	3K CMOS
最大解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最小照明	0.01 Lux @(F2.0, AGC on) , 0 Lux(白光開啟)
快門時間	1/15秒至1/50,000秒
白天與夜晚	ICR
角度調整	水平旋轉: 0° 至350°, 俯仰角: 0° 至100°
信號系統	PAL/NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 固定鏡頭
焦距與視野	2.8 mm, 水平視野: 112°, 垂直視野: 62°, 對角線視野: 131°; 3.6 mm, 水平視野: 92°, 垂直視野: 48°, 對角線視野: 112°
鏡頭安裝座	M12
麥克風	
收音距離	在最多5公尺的半徑內
數量	1
揚聲器	
額定功率	2 W
揚聲器範圍	在最多5公尺的半徑內
照明器	
補光燈類型	IR, 白光
補光範圍	IR: 最遠25公尺, 白光: 最遠20公尺
圖片	
影像設定	抗條紋、 亮度、 銳利度、 智慧型紅外線
畫面更新率	TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
日間 / 夜間模式	自動/彩色/黑白 (Black and White)
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR

影像增強	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
降噪	2D DNR
白平衡	自動, 手動
音訊	
音效功能	回音消除、AI 噪音抑制、自動增益控制
介面	
視訊輸出	1個 HD 類比輸出
一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25%, 最大10 W
材質	塑膠
尺寸	$\varnothing 123.7$ mm $\times$ 110.8 mm
重量	約335公克
操作條件	-40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F)。濕度90% 以下(非凝結)
語言	中文

■ 可用型號

T157-PTLTS(2.8mm)
T157-PTLTS(3.6mm)

■ 尺寸

