

T159-LMS

3K 全彩智慧雙光語音半球攝影機

產品特色

- 高品質影像，解析度為3K、2960 × 1665
- 具 F1.0光圈的24/7彩色影像
- 2.8 mm 與3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 最多20公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 白光距離最長可達20公尺，適用於明亮的夜間成像
- 高品質音效，同軸電纜傳輸音訊，內建麥克風
- 四種可切換的訊號（TVI/AHD/CVI/ CVBS）
- 防水防塵（IP67）
- Smart-Hybrid 燈，透過靈活的照明選項優化您的安全



■ 規格

攝影機	
影像感測器	3K CMOS
信號系統	NTSC
解析度	2960 (H) × 1665 (V)
畫面更新率	TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps CVI: 4 MP @25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
最小照明	0.001 Lux @(F1.0, AGC On), 0 Lux (白光開啟)
快門時間	1/30秒至1/50,000秒
鏡頭	2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭
視野範圍	2.8 mm, 水平視野: 110°, 垂直視野: 60°, 對角線視野: 143° 3.6 mm, 水平視野: 94°, 垂直視野: 50°, 對角線視野: 112°
鏡頭安裝座	M12
燈光警報	白光
白天與夜晚	ICR
寬動態範圍 (WDR)	數位 WDR
角度調整	平移: 0° 至360°, 傾斜: 0° 至75°, 旋轉: 0° 至360°
照明器	
補光燈類型	IR, 白光
補光範圍	IR: 最遠20公尺, 白光: 最遠20公尺
智慧補光燈	是
圖片	
白光	自動/關閉
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	是
日間 / 夜間模式	自動
白平衡	自動/戶外/全區/手動
AE (自動曝光) 模式	DWDR,BLC,HLC,Global,HLS
降噪	2D DNR
語言	中文

功能	亮度、智能紅外線、銳利度、抗閃爍、AGC
介面	
視訊輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
音訊輸入	內建麥克風
一般	
電源	12 VDC $\pm$ 25%, 最大3.9 W
操作條件	-40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F), 濕度: 90% 以下 (非凝結)
保護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	Ø85.1 mm × 77.62 mm
重量	約330公克

■ 可用型號

T159-LMS(2.8mm)

T159-LMS(3.6mm)

■ 尺寸

