

CTC-AH2581MU

產品特色

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度
- 後蓋三孔供防爆電源出線接口,依客戶需求訂製
- AHD/CVBS 接口支援 75-5 同軸傳輸
- 即時影像傳輸畫面不延遲
- 使用高亮度 48 顆 LEDs 紅外線燈板,照射距離可達 50 米
- 國際認證防爆標準 Ex db IIC T6 Gb(工研院)及勞動部登錄
- 支持 IP68 防水等級
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、晶圓廠、加油站、鑽油平台、易燃易爆、高腐蝕環境或較危險防爆環境等等。



產品規格

型號	CTC-AH2581MU
影像感測元件	1/3" CMOS
有效像素	2592(H) x 1944(V)
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外觀塗裝	金屬本色
電子快門控制	1/60~1/50000 sec NTSC
珈瑪	0.45
最低照度	0.01 Lux
OSD 語言	多國
視訊雜訊比	≥41dB
防爆標準	符合國際標準 Ex db IIC T6 Gb(工研院)
視頻輸出	AHD (1080P) / Video (960H)
本體密閉標準	符合國際防水標準 IP68
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304)
外部接口	不銹鋼防爆接口 1/2" 4 分接口
視窗	高密度強化玻璃 10mm
外部螺絲	不銹鋼螺絲
適用鏡頭	固定鏡頭 4mm

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。