

CTC-IP7501AE-R

產品特色

- IO警報輸入
- RS485串口輸出,可外掛圖控器
- 2.4G WiFi6高速傳輸
- 內附WD 32G監控記憶卡
- 超低照度
- 支持警報錄音聯動
- 支援HTTPS加密傳輸
- 支援POE供電功能
- 支援3D數位降噪,支援數位WDR
- 支持Smart IR,防止夜間紅外過曝
- S.265高效壓縮,節省頻寬和存儲空間
- 人形檢測幀率5FPS,同時檢測5人
- 初始設備開機修改密碼,保障密碼安全
- 支援標準Onvif接入,支援Email、NTP服務
- 支援自動電子快門功能,適應不同監控環境
- ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 內置人形檢測演算法,自身為一套獨立系統,自主完成人形識別
- 支援區域入侵、越界檢測、人員逗留、人員離崗、車輛違停、車輛逆行六大智能事件



產品規格

型號	CTC-IP7501AE-R	
圖像感測	圖像感測器	500 萬像素 CMOS
	鏡頭	標準定焦 4mm (2.8mm / 6mm / 8mm 選配)
	日夜轉換模式	臻全彩 / 自動 / 黑白 / 外部觸發 / 自訂
	燈板控制	紅外 / 暖光 / 雙光源 · 支援手動/自動/自動關閉 · 支援 0-100% 亮度調節
	3D 降噪	關閉 / 低 / 中 / 較高 / 高
	鏡像設定	關閉 / 水平鏡像 / 垂直鏡像 / 180° 旋轉
	夜視降噪	開啟 / 關閉
	曝光控制	強光抑制 / 背光補償 / 快門優先 / 增益優先 / 人形收光 / 車輛收光 / 不收光
	寬動態	支援數位寬動態 (DWDR)
	圖像設置	亮度、對比度、銳度、飽和度、色度

型號	CTC-IP7501AE-R	
普通事件	移動偵測	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援全屏 / 區域檢測 c. 聯動設置支援 : 燈光報警 / 上傳郵件 / 聲音報警
	遮蔽報警	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 c. 聯動設置支援 : 燈光報警 / 上傳郵件 / 聲音報警
	隱私遮蔽	a. 支援 4 個區域遮蔽
智能事件	區域入侵	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 , 可繪製多邊形檢測區域 (由六個點組成) c. 支援視頻流疊加檢測框 d. 支援指定目標類型檢測 : 人、車 (含電動車) e. 聯動設置支援 : 燈光報警 / 上傳郵件 / 聲音報警
	越界檢測	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援 1 條檢測線 , 檢測線支援 A->B 檢測方向 c. 目標檢測類型 : 人、車(自行車 / 電動車也可檢) d. 支援視頻流疊加檢測框 e. 聯動設置支援 : 燈光報警/上傳郵件/聲音報警
	人員逗留	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 , 可繪製多邊形檢測區域(由六個點組成) c. 支援設置逗留時間 [10 - 3600 秒] d. 支援視頻流疊加檢測框 e. 聯動設置支援 : 燈光報警/上傳郵件/聲音報警
	人員離崗	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 , 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 , 可繪製多邊形檢測區域(由六個點組成) c. 支援設置離崗時間 [10 - 3600 秒] d. 支援最少在崗人數 [1 - 3 人] e. 支援視頻流疊加檢測框 f. 聯動設置支援 : 燈光報警/上傳郵件/聲音報警

智能事件	車輛違停	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 · 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 · 可繪製多邊形檢測區域(由六個點組成) c. 支援設置違停時間 [10 - 3600 秒] d. 支援視頻流疊加檢測框 e. 聯動設置支援: 燈光報警/上傳郵件/聲音報警
	車輛逆行	a. 1) 支援全天監視 / 夜晚監視模式 ; 2) 支援自訂按星期配置監視時間 · 每日 4 個時間段 b. 支援 1 個檢測區域 · 可繪製多邊形檢測區域(由 4 個點組成) c. 支援視頻流疊加檢測框 d. 支援檢測四個方向 檢測線支持 B->A 檢測方向 e. 聯動設置支援: 燈光報警/上傳郵件/聲音報警
音視頻編碼	視頻編碼	H.265 / H.264 / S.265
	主碼流 / 子碼流	主碼流 (PAL): 2MP @ 25fps / 3MP @ 25fps / 4MP @ 25fps / 5MP @ 25fps 主碼流 (NTSC): 2MP @ 30fps / 3MP @ 30fps / 4MP @ 30fps / 5MP @ 30fps 子碼流 (PAL): D1 @ 25fps / VGA @ 25fps / 720P @ 25fps / 864*480@25fps 子碼流 (NTSC): D1 @ 30fps / VGA @ 30fps / 720P @ 30fps / 864*480@25fps
	視頻碼率	固定碼率 (CBR) / 可變碼率 (VBR)
	音訊編碼標準	G.711u / G.711A · 64Kbps (8K) ; 支援聲音監聽
	碼流模式	複合流 / 視頻流
網路功能	網路通訊協定	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS、UPNP、FTP
	介面協定	ONVIF / SLINK 協定
	安全模式	授權用戶名和密碼驗證、HTTPS 加密、AES 連接加密、RTSP 加密
	移動偵測	設置檢測區域 · 可設置多級靈敏度
	遮擋報警	支援 1 個區域設置
	隱私遮蔽	支援 4 個區域遮擋塊
	事件聯動	上傳郵件 · 佈防時間支援全監天視 / 夜晚監視 / 自訂監視;
	字元疊加 (OSD)	支援時間 OSD / 標題 OSD 主碼流字體支援 12-60pt; 子碼流字體支援 12-36pt
介面	網路介面	RJ45 10M/100M 網路自適應
	音訊介面	MIC 輸入 / 線路輸入 / 線路輸出
	功放功能	內置功放

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。