

CTC-AH5261P-A

兩百萬同軸音頻全景紅外線攝影機

產品特色

- 1/3 "CMOS 2 百萬像素晶片
- 支援 AHD/TVI/CVI 同軸高清輸出
- 支援麥克風跟聲音同軸輸出(支援 AHD/TVI/CVI 模式)
- UTC 功能
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 同一線纜多工傳輸影像及聲音
- 支援數字降噪 ,2D-DNR
- IP67 防水防塵、防護等級

產品規格

型號	CTC-AH5261P-A
影像感應器	1/3 "CMOS 2百萬像素晶片
訊號系統	NTSC/PAL
張數	2MP@12.5fps / 20fps
解析度	1920(H)×1080(V)
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
快門時間	AUTO
鏡頭	1.8mm固定鏡頭
日&夜	IR cut 濾光片
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
同步化	內部同步
圖像	
影像設置	對比度/銳度/飽和度/數字降噪
自動增益控制	是
日夜模式	紅外/彩色/黑白
白平衡	自動跟蹤白平衡/手動白平衡
OSD選單	UTC功能
降噪	2D DNR
語言	中文/英文
功能	亮度/曝光模式/增益



產品規格

型號	CTC-AH5261P-A
介面	
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
音頻	AHD / TVI / CVI 三音頻
一般	
運作條件	溫度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 濕度: 90%RH
電源	DC 12V ±20%
防護等級	IP67
材質	金屬
紅外範圍	6陣列LED,距離20m
尺寸	70 X 82 X 135mm

尺寸圖



※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。