

# CTC-AH5591S

4 合 1 功能 5MP 4mm 紅外線不銹鋼攝影機

## 產品特色

- 特性：不鏽鋼 SS304 材質
- 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- 5 百萬畫素 SONY 高感度 IMX335 CMOS Sensor
- 具備 4 合 1 影像，每組程式已設定完成，不用重調
- 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- Zoom / Focus 可予後端 DVR 利 PTZ 方向鍵微調焦距差(UTC)
- 內建 21 紅外線 LED，投射一般距離可達 20 公尺(15°)，也可改用白光約 15 米
- OSD 可經由同軸線，遠端直接調整 OSD 參數值
- 本體 SS304 不鏽鋼，非因重摔，颱風損壞，正常使用保固一年六個月。
- 攝影機放置有高酸鹼之環境請使用不銹鋼材質；前端玻璃為高強度全強化玻璃。支架及遮陽罩為鋁合金噴砂陽極處理。
- CE / FCC 認證；多項第三方公證測試



## 產品規格

| 型號       | CTC-AH5591S                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor   | 1 / 2.8 inch · SONY 5 百萬 CMOS 高感度 IMX335 Sensor                                   |
| DSP      | TP2477H (Techpoint)                                                               |
| 像素 / 分辨率 | 2592(H)x1944(V) 5.04M 圖素<br>2616(H)*1964(V) 5.14M 有效圖素; 2616(H)*2014(V)總圖素 5.69M  |
| 鏡頭       | 5MP F1.6 4mm board Lens                                                           |
| 最低照度     | 彩色 0.1 Lux · 黑白 0.001 Lux                                                         |
| 信號雜訊比    | 80dB (自動增益控制: 關)                                                                  |
| 電源       | DC 12V                                                                            |
| 消耗功率     | 3W (紅外線燈啟動: 6W)                                                                   |
| 溫濕度      | 0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH                                                           |
| 尺寸       | 75mm(寬)×110mm(長)                                                                  |
| 重量       | 大約 1500 公克                                                                        |
| 紅外線      | 內建 21 顆 850nm IR LED's                                                            |
| OSD 選單   | 鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償,UTC 功能 |
| 白平衡      | 自動追蹤、室內、室外、自動設定                                                                   |
| 電子快門     | 自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整                                                     |
| 日夜模式     | 內建 機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發                                                  |
| 影像調整     | 色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換                                                         |
| 影像遮蔽     | 四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調                                                              |
| 語言       | 中文簡體/中文繁體/德語/法語/義大利/西班牙/波蘭/俄語/葡萄牙/荷蘭/土耳其/日語/英語                                    |
| 位移偵測     | 四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報可調                                                            |
| 影像傳輸     | 系統：PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出<br>傳輸：4 合 1 影像 由 UTC OSD 中切換輸出                             |
| 機殼       | SS304 全不鏽鋼材質                                                                      |
| Cable 線  | 本機使用一般線材，可使用特殊抗 UV 耐酸鹼海龍線 30 或 50 米(選配)                                           |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。