CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

Philips 飛利浦 27E1N1100A/96

Philips-27 吋 液晶顯示器

產品特色

有型工作

體驗 FulHD 下的生產力。這款關示器配備可保護眼睛的 LowBlue 模式和其他工作場所不可或的功能,IPSLED 寬視角技術提供高品質影像,1 毫秒 MPRT 則可提供清晰的視覺效果。

個人專屬功能

· 透過易選功能表切換鍵可快速存取螢幕上的功能表

· EasyRead 易讀模式,享受閱讀紙本的體驗

·旗線管理設計可滅少線路糾結,保持整齊的工作環境

· LowBlue 模式與不閃爍,降低眼睛負擔的觀賞體體驗

輕鬆體驗

。內建立體聲喇叭,提供多媒體體驗

·便利的 VESA 掛架

·HDMI 確保通用數位連接性

卓越的影像品質

· 100Hz 刷新率,影像超級順暢

·16:9 Full HD 顯示器,呈現清晰細膩影像

· IPSLED 廣視角技術,提供精準銳利的影像和色彩

· 1ms(MPRT)快速反應可實現銳利影像,享受順暢的遊戲競技

產品規格

型號	Philips 飛利浦 27 吋液晶顯示器 (27E1N1100A/96)
畫面顯示	
面板尺寸	27 吋 / 68.6 公分
長寬比	16:9
LCD 面板類型	IPS 技術
背光類型	W-LED 系統
點距	0.3114 x 0.3114 公釐
亮度	300 cd/m²
顯示器色彩	16.7 M
色域 (一般)	DCI-P3:80.49%，NTSC 88.37%，Adobe RGB 86.85%，sRGB：101.8%*
對比比率 (一般)	1500:1

型號	Philips 飛利浦 27 吋液晶顯示器 (27E1N1100A/96)
SmartContrast	Mega Infinity DCR
反應時間 (一般)	4 ms (灰階至灰階)*
可視角度	• 178º (水平) / 178º (垂直) • @ C/R > 10
畫面增強	智能影像 (SmartImage)
最高解析度	1920 x 1080 @ 100 Hz*
實際可視範圍	597.888 (水平) x 336.312 (垂直)
掃描頻率	VGA：30 KHz - 85 KHz (水平)/48 Hz - 60 Hz (垂直)；HDMI：30 KHz - 115 KHz (水平)/48 Hz - 100 Hz (垂直)
sRGB	是
不閃爍	是
像素密度	81.59 PPI
LowBlue 模式	是
顯示螢幕塗層	抗眩光，3H，霧度 25%
MPRT	1 ms
EasyRead	是
AMD FreeSync™ 技術	是
連線能力	
輸入訊號	VGA x 1，HDMI 1.4 x 1
同步輸入	獨立同步
音訊 (輸入/輸出)	• 音訊輸出 • 音訊輸入
HDCP	HDCP 1.4 (HDMI)
便利	
內建喇叭	2 W x 2
隨插即用相容性	• DDC/CI • Mac 作業系統 X • sRGB • Windows 11 / 10
人性化操作	• 電源開/關 • 功能表 • 音量 • 輸入 • 智能影像 (SmartImage)
OSD 語言	• 巴西葡萄牙文 • 荷蘭文 • 芬蘭文 • 法文 • 德文 • 希臘文 • 匈牙利文 • 義大利文 • 葡萄牙文 • 俄文 • 土耳其文 • 烏克蘭文 • 捷克文 • 英文 • 日文 • 韓文 • 波蘭文 • 簡體中文 • 西班牙文 • 瑞典文 • 繁體中文

型號	Philips 飛利浦 27 吋液晶顯示器 (27E1N1100A/96)	
其他便利功能	• Kensington 防盜鎖 • VESA 安裝 (100x100 公釐)	
底座		
前後傾斜	-5/20 degree	
功率		
電源供應	• 內部 • 100-240VAC，50-60Hz	
關機模式	0.3 W (一般)	
開啟模式	18.8 W (一般)	
待機模式	0.5 W (一般)	
電源 LED 指示燈	• 操作 - 白色 • 待機模式 - 白色 (閃爍)	
尺寸		
包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深)	690 x 455 x 141 mm	
產品不含底座 (公釐)	617 x 357 x 46 mm	
產品含底座 (最高高度)	617 x 457 x 211 mm	
重量		
產品含包裝 (公斤)	6.62 kg	
產品含底座 (公斤)	4.00 kg	
產品不含底座 (公斤)	3.58 kg	
作業環境條件		
海拔高度	運作：12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上	
溫度範圍 (操作)	0 至 40 °C	
MTBF	50,000 小時 (不包含背光) 小時	
相對濕度	20%-80 %	
溫度範圍 (儲存)	-20 至 60 °C	
永續性		
環保與節能	RoHS	
可回收包裝材質	100 %	
特定物質	• 不含汞 • 外殼不含 PVC / BFR	
符合與標準		
符合法規	• CB • CE 標誌 • ICES-003 • TUV/ISO9241-307 • TUV-BAUART • BSMI	• EAC • FCC • MEPS • PSB • VCCI • EnergyStar 8.0
機櫃		
色彩	黑色	
表面處理	紋路質感	

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。