

DH-HAC-HFW1500TN-A

星光級500萬 聲音紅外線槍型攝影機

產品特色

- 最大 25fps@5MP
- 16 : 9 影像輸出
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 星光級照度，有效提升夜視效果
- 紅外線距離 30 米，智能紅外線
- IP67、DC12V






產品規格

DH-HAC-HFW1500TN-A

攝像機		日夜切換	ICR 自動切換
攝像元件	1/2.7" CMOS	背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5MP	寬動態	DWDR
掃描系統	Progressive	白平衡	自動 / 手動
電子快門	1/30s~1/100,000s	增益控制	自動 / 手動
信號雜訊比	高於 65dB	雜訊抑制	2D 降噪
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON	智能紅外線	有
紅外線距離	距離可達 30M	鏡像功能	關 / 開
IR 開/關控制	自動 / 手動	隱私遮罩	關 / 開 (8 個區域)
紅外線數量	1	認證	
平移/傾斜/旋轉範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°	認證	CE、FCC、UL
鏡頭		接口	
鏡頭類型	固定焦距	聲音	內建麥克風
安裝類型	M12	影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm	電源	
最大光圈	F1.6	電源供應	DC12V±30%
視野角度	2.8mm：132°×111°×58° 3.6mm：109°×92°×48°	電源功耗	最大 3.2W (IR ON)
鏡頭類型	固定光圈	環境	
		工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%

鏡頭						環境	
近焦距		2.8mm : 0.9m				儲存溫度	-40°C ~ + 60°C · 濕度 < 95%
		3.6mm : 1.6m				防護等級	IP67
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認	外觀	
	2.8mm	63.6m	25.4m	12.7m	6.4m		
	3.6mm	80m	32m	16m	8m		
張數		CVI : 5M@25fps、4M、 1080P@30fps AHD : 4M@30fps TVI : 4M@30fps				材質	金屬
解析度		5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、1080P (2560×1440)、960H (960×576/960×480)				尺寸	174.5mm×72.3mm× 70.6mm
						重量	0.36kg


● 安裝示意圖

天花板安裝	接線盒安裝	立柱安裝
-	PFA134	PF134+PFA152-E
		

● 選購配件



PFA13G
接線盒



PFB205W
L 型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒



產品尺寸

