

DH-HAC-HDW1500TLMQN-A

星光級500萬 聲音紅外線半球型攝影機

產品特色

- 最大 25fps @ 5MP
- 可快速安裝 · 節省安裝時間
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6 毫米固定鏡頭
- 內建麥克風 · 紅外線距離可達 30M
- IP67 防水等級 · DC12V



產品規格

DH-HAC-HDW1500TLMQN-A

攝像機		影像	
攝像元件	1/2.7 英吋 CMOS	張數	CVI：5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps AHD：4M@30 fps TVI：4M@30 fps CVBS：960H
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP		
掃描系統	Progressive		
電子快門	1/30 s ~ 1/100,000 s		
信號雜訊比	高於 65dB	解析度	5M (2880 × 1620) 、4M (2560 × 1440) 、1080P (1920 × 1080) 、960 H (960 × 576/960 × 480)
最低照度	0.005 Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動		
紅外線距離	距離可達 30M		
紅外線開/關	自動 / 手動	日夜切換	透過 ICR 自動切換
紅外線LED	1 顆	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
平移 / 傾斜 / 旋轉		寬動態	DWDR
		白平衡	自動 / 手動
		增益控制	自動 / 手動
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°	雜訊抑制	2D 降噪
		Smart IR (智慧型紅外線)	支援
鏡頭		鏡像功能	關 / 開
鏡頭類型	固定鏡頭	隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形
安裝類型	M12	認證	

鏡頭

鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 132°(D) x 111°(H) x 58°(V) 3.6 mm : 109°(D) x 92°(H) x 48°(V)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm : 0.9m 3.6 mm : 1.6m

DORI 距離

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	63.6 m	25.4 m	12.7 m	6.4 m
	3.6mm	80 m	32 m	16 m	8 m

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音輸出	1 路輸出，內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 3.2W (12V DC，智能紅外線開)




環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	球體金屬，底座塑膠
尺寸	φ109.9 mm × 88.1 mm
重量	0.33kg

● 安裝示意圖

接線盒安裝	壁掛安裝	天花板安裝	立柱安裝
			

● 選購配件




PFA13G
接線盒



PFB205W
L 型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒

產品尺寸

